

Fiche technique :

BENNE DISTRIBUTRICE




Caractéristiques techniques

- Système de verrouillage de fourches
- 3 positions d'accroche possibles (fourreaux 170 x 75 mm / 7 x 3 in).
- Ouverture hydraulique de la trappe disponible sur la version 600 H.
- Protection des connections et composants hydrauliques.
- Largeur de la trappe de déchargement : 540 mm / 21 in.
- GL 600 H pour MRT : équipé d'une valve d'équilibrage.

Bénéfices client

- Polyvalent : montage sur fourches ou en suspension.
- Centre de gravité de l'accessoire étudié pour une grande stabilité.
- Forme optimisée pour une distribution efficace.
- Conception révisée maximisant la sécurité de l'opérateur et la protection des composants.
- En option : ouverture hydraulique ("H") pour une distribution précise et contrôlée.

| Caractéristiques techniques | | GL 400 | GL 600 | GL 600 H |
|------------------------------------|-----|----------|----------|---|
| Distance du centre de gravité (mm) | | 391 | 465 | 443 |
| Capacités | | | | |
| Capacité (kg) | | 960 | 1440 | 1440 |
| Capacité en dôme (l) | | 400 | 600 | 600 |
| Poids | | | | |
| Poids (kg) | | 185 | 227 | 245 |
| Poids et dimensions | | | | |
| Hauteur hors tout (mm) | h17 | 1177 | 1197 | 1197 |
| Longueur hors-tout (mm) | l1 | 856 | 995 | 995 |
| Largeur (mm) | | 1139 | 1361 | 1326 |
| Paramètres de travail | | | | |
| Équipement machine requis | | ✗ | ✗ |  |
| Type d'ouverture | | Manuelle | Manuelle | Hydraulique |
| Goulotte flexible | | Non | Non | Non |

| Compatibilité machine | | GL 400 | GL 600 | GL 600 H |
|----------------------------|--|----------|----------|----------|
| Numéro de référence | | 52000527 | 52000528 | 52000529 |
| MT 625 e | | X | X | X |
| MT 625 H | | X | X | X |
| MT 625 H Comfort | | X | X | X |
| MT 730 H | | - | X | X |
| MT 735 75D ST5 | | - | X | X |
| MT 930 H | | - | X | X |
| MT 935 75D ST5 | | - | X | X |
| MT 1135 75 D | | - | X | X |
| MT 1135 H 100D | | - | X | X |
| MT 1335 75D ST5 | | - | X | X |
| MT 1335 100D ST5 | | - | X | X |
| MT 1335 H 75D ST5 | | - | X | X |
| MT 1335 H 100D ST5 | | - | X | X |
| MT 1335 HA 75D ST5 | | - | X | X |
| MT 1335 HA 100D ST5 | | - | X | X |
| MT 1440 | | X | X | X |
| MT 1440 A | | - | X | X |
| MT 1440 e | | - | X | X |
| MT 1440 HA | | - | X | X |
| MT 1840 | | X | X | X |
| MT 1840 A | | - | X | X |
| MT 1840 e | | - | X | X |
| MT 1840 HA | | - | X | X |
| MT-X 735 | | - | X | X |
| MT-X 1135 | | - | X | X |
| MT-X 1440 | | X | X | X |
| MT-X 1440 A | | - | X | X |
| MT-X 1840 | | X | X | X |
| MT-X 1840 A | | - | X | X |
| MXT 840 P | | X | - | X |
| MXT 1740 P | | X | - | X |
| MT 625 HA OLD | | X | X | X |
| MT 733 Easy OLD | | X | X | X |
| MT 930 HA OLD | | - | X | X |
| MT 933 Easy OLD | | - | X | X |
| MT 1033 easy OLD | | X | X | X |
| MT 1135 ST5 OLD | | - | X | X |
| MT 1335 ST5 OLD | | - | X | X |
| MT 1440 A ST4 OLD | | X | X | X |
| MT 1440 HA ST4 OLD | | X | X | X |
| MT 1840 A STG4 OLD | | X | X | X |
| MT 1840 HA ST4 OLD | | X | X | X |
| MT-X 1440 A OLD | | X | X | X |
| MT-X 1840 A OLD | | X | X | X |
| Numéro de référence E-RECO | | - | 52000528 | 52583617 |
| MRT 1645 75 | | - | - | X |
| MRT 1645 115 | | - | - | X |
| MRT 1845 75 | | - | - | X |
| MRT 1845 115 | | - | - | X |
| MRT 2145 115 | | - | - | X |
| MRT 2260 | | - | X | X |
| MRT 2260 e | | - | X | X |
| MRT 2545 115 | | - | - | X |
| MRT 2570 | | - | X | X |
| MRT 2660 | | - | X | X |
| MRT 2660 e | | - | X | X |
| MRT 3060 | | - | X | X |
| MRT 3570 | | - | X | X |
| MRT 3570 ES | | - | X | X |
| MRT-X 1645 | | - | - | X |
| MRT-X 1845 | | - | - | X |
| MRT-X 2145 | | - | - | X |

| Compatibilité machine | GL 400 | GL 600 | GL 600 H |
|--------------------------------------|--------|--------|----------|
| MRT-X 2260 | - | X | X |
| MRT-X 2545 | - | - | X |
| MRT-X 2570 | - | X | X |
| MRT-X 2660 | - | X | X |
| MRT-X 3060 | - | X | X |
| MRT-X 3570 | - | X | X |
| MRT-X 3570 ES | - | X | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | X |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | X |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X |
| MRT 2150 Privilège Plus OLD | - | - | X |
| MRT 2470 Privilège Plus OLD | - | - | X |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | X |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X |
| MRT 2550 Privilège Plus OLD | - | - | X |
| MRT 3050 Privilège Plus OLD | - | - | X |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | - | - | X |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | - | - | X |
| MRT-X 2145 Easy 360° OLD | - | - | X |
| MRT-X 2145 Easy 400° OLD | - | - | X |
| MRT-X 2150 Privilège Plus OLD | - | - | X |
| MRT-X 2470 Privilège Plus OLD | - | - | X |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | - | - | X |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | - | - | X |
| MRT-X 2550 Privilège Plus OLD | - | - | X |
| MRT-X 3050 Privilège Plus OLD | - | - | X |

| TABLEAU DES SYMBOLES | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir |
|  | Prédisposition électrique |  | Prédisposition nacelle |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes