

技術シート：

CRANE SKIP



諸元

- Fork locking system.
- 3 way forks entry (fork sleeves 170 x 75 mm / 7 x 3 in).
- Hydraulic opening available on the 600 H version.
- Protected hydraulic components.
- Discharged width: 540 mm / 21 in.
- GL 600 H for MRT: equipped with a counterbalance valve.


お客様のメリット

- Versatile: hitch on forks or suspended.
- Attachment's center of gravity designed for a great stability.
- Optimized shape for efficient distribution.
- Reviewed design maximizing operator safety & component protection.
- Optional: hydraulic opening ("H") for an accurate and controlled distribution.

諸元		GL 400	GL 600	GL 600 H
重心位置までの距離 (mm)		391	465	443
キャパシティ				
諸元 (kg)		960	1440	1440
ドーム容量 (l)		400	600	600
重量				
重量 (kg)		185	227	245
仕様				
全高 (mm)	h17	1177	1197	1197
全長 (mm)	l1	856	995	995
幅 (mm)		1139	1361	1326
ワーキング パラメーター				
機械設備		×	×	☺☺
開口部タイプ		マニュアル	マニュアル	油圧
フレキシブルチューブ		いいえ	いいえ	いいえ

マシンの互換性	GL 400	GL 600	GL 600 H
参照番号	52000527	52000528	52000529
MT 625 e	X	X	X
MT 625 H	X	X	X
MT 625 H Comfort	X	X	X
MT 730 H	-	X	X
MT 735 75D ST5	-	X	X
MT 930 H	-	X	X
MT 935 75D ST5	-	X	X
MT 1135 75 D	-	X	X
MT 1135 H 100D	-	X	X
MT 1335 75D ST5	-	X	X
MT 1335 100D ST5	-	X	X
MT 1335 H 75D ST5	-	X	X
MT 1335 H 100D ST5	-	X	X
MT 1335 HA 75D ST5	-	X	X
MT 1335 HA 100D ST5	-	X	X
MT 1440	X	X	X
MT 1440 e	-	X	X
MT 1840	X	X	X
MT 1840 e	-	X	X
MT-X 735	-	X	X
MT-X 1135	-	X	X
MT-X 1440	X	X	X
MT-X 1840	X	X	X
MXT 840 P	X	-	X
MXT 1740 P	X	-	X
MT 625 HA OLD	X	X	X
MT 733 Easy OLD	X	X	X
MT 930 HA OLD	-	X	X
MT 933 Easy OLD	-	X	X
MT 1033 easy OLD	X	X	X
MT 1135 ST5 OLD	-	X	X
MT 1335 ST5 OLD	-	X	X
MT 1440 A ST4 OLD	X	X	X
MT 1440 HA ST4 OLD	X	X	X
MT 1840 A STG4 OLD	X	X	X
MT 1840 HA ST4 OLD	X	X	X
MT-X 1440 A OLD	X	X	X
MT-X 1840 A OLD	X	X	X
参照番号 E-RECO	-	52000528	52553617
MRT 1645 75	-	-	X
MRT 1645 115	-	-	X
MRT 1845 75	-	-	X
MRT 1845 115	-	-	X
MRT 2145 115	-	-	X
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	-	X
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT-X 1645	-	-	X
MRT-X 1845	-	-	X
MRT-X 2145	-	-	X
MRT-X 2260	-	X	X
MRT-X 2545	-	-	X
MRT-X 2570	-	X	X
MRT-X 2660	-	X	X
MRT-X 3060	-	X	X
MRT-X 3570	-	X	X

マシンの互換性	GL 400	GL 600	GL 600 H
MRTX 3570 ES	-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	-	X
MRTX 1840 Easy 360° OLD	-	-	X
MRTX 1840 Easy 400° OLD	-	-	X
MRTX 2145 Easy 360° OLD	-	-	X
MRTX 2145 Easy 400° OLD	-	-	X
MRTX 2150 Privilege Plus OLD	-	-	X
MRTX 2470 Privilege Plus OLD	-	-	X
MRTX 2545 Easy 360° OLD	-	-	X
MRTX 2545 Easy 400° OLD	-	-	X
MRTX 2550 Privilege Plus OLD	-	-	X
MRTX 3050 Privilege Plus OLD	-	-	X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes