

Ficha técnica :

# **MISTURADOR**



## **Características técnicas**

- Sistema de travamento de garfo.
- 3 vias de acesso (proteção de garfo 170 x 75 mm / 7 x 3 in).
- Abertura hidráulica disponível na versão 600 H.
- Componentes hidráulicos protegidos.
- Largura de descarga: 540 mm / 21 in.
- GL 600 H para MRT: equipado com uma válvula de contrapeso.







## **Benefícios para o cliente**

- Versátil: engate com garfos ou suspenso.
- Centro de gravidade do acessório projetado para uma grande estabilidade.
- Forma otimizada para distribuição eficiente.
- Projeto revisado para maximizar a segurança do operador e proteção de componentes.
- Opcional: abertura hidráulica ("H") para uma distribuição precisa e controlada.

Technical characteristics		GL 400	GL 600	GL 600 H
Distância do centro de gravidade (mm)		391	465	443
Capacities				
Capacidade (kg)		960	1440	1440
Capacidade da cúpula (l)		400	600	600
Weight				
Peso (kg)		185	227	245
Weight and dimensions				
Altura total (mm)	h17	1177	1197	1197
Comprimento total (mm)	l1	856	995	995
Largura (mm)		1139	1361	1326
Working Parameters				
Equipamento da máquina				
Tipo de abertura		Abertura - Manual	Abertura - Manual	Abertura - Hidráulica
Tubo flexível		Não	Não	Não

Máquina de compatibilidades	GL 400	GL 600	GL 600 H
Número de referência	52000527	52000528	52000529
MT 625 e	X	X	X
MT 625 H	X	X	X
MT 625 H Comfort	X	X	X
MT 625 HA	X	X	X
MT 730 H	-	X	X
MT 735 75D ST5	-	X	X
MT 930 H	-	X	X
MT 930 HA	-	X	X
MT 935 75D ST5	-	X	X
MT 1135 75 D	-	X	X
MT 1135 H 100D	-	X	X
MT 1335 75D ST5	-	X	X
MT 1335 100D ST5	-	X	X
MT 1335 H 75D ST5	-	X	X
MT 1335 H 100D ST5	-	X	X
MT 1335 HA 75D ST5	-	X	X
MT 1335 HA 100D ST5	-	X	X
MT 1440	X	X	X
MT 1440 e	-	X	X
MT 1840	X	X	X
MT 1840 A	X	X	X
MT 1840 e	-	X	X
MT 1840 HA	X	X	X
MT-X 735	-	X	X
MT-X 1135	-	X	X
MT-X 1440	X	X	X
MT-X 1440 A	X	X	X
MT-X 1840	X	X	X
MT-X 1840 A	X	X	X
MXT 840 P	X	-	X
MXT 1740 P	X	-	X
MT 733 Easy <b>OLD</b>	X	X	X
MT 933 Easy <b>OLD</b>	-	X	X
MT 1033 easy <b>OLD</b>	X	X	X
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>	-	X	X
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>	-	X	X
MT 1440 A <b>OLD</b>	X	X	X
MT 1440 HA <b>OLD</b>	X	X	X
Número de referência E-RECO	-	52000528	52553617
MRT 1645 75	-	-	X
MRT 1645 115	-	-	X
MRT 1845 75	-	-	X
MRT 1845 115	-	-	X
MRT 2145 115	-	-	X
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	-	X
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT-X 1645	-	-	X
MRT-X 1845	-	-	X
MRT-X 2145	-	-	X
MRT-X 2260	-	X	X
MRT-X 2545	-	-	X
MRT-X 2570	-	X	X
MRT-X 2660	-	X	X
MRT-X 3060	-	X	X
MRT-X 3570	-	X	X

Máquina de compatibilidades	GL 400	GL 600	GL 600 H
MRT-X 3570 ES	-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>	-	-	X
MRT 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus <span>OLD</span>	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>	-	-	X
MRT 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° <span>OLD</span>	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° <span>OLD</span>	-	-	X
MRT-X 2145 Easy 360° <span>OLD</span>	-	-	X
MRT-X 2145 Easy 400° <span>OLD</span>	-	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>	-	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus <span>OLD</span>	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° <span>OLD</span>	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° <span>OLD</span>	-	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>	-	-	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes