Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ПОДЪЕМНЫЙ БУНКЕР



Технические характеристики

- Система блокировки на вилах.
- Три отверстия для вил 170 х 75 мм.
- Гидравлическое раскрытие доступно в версии 600 Н.
- Защищенные компоненты гидравлики.
- Отверстие для разгрузки материала шириной 540 мм.
- GL 600 H для MRT: оснащен уравнительным клапаном.

Потребительские преимущества

- Универсальность: можно закрепить на вилах или подвесить на цепях.
- Положение центра тяжести навесного оборудования обеспечивает превосходную устойчивость.
- Форма, оптимизированная для эффективного распределения материала.
- Обновленный дизайн, обеспечивающий максимальную безопасность оператора и защиту компонентов.
- Опция: гидравлическое раскрытие («Н») для точного и контролируемого распределения.



			2.1	11 /
Технические характеристики		GL 400	GL 600	GL 600 H
Расстояние от центра тяжести (mm)		391	465	443
Грузоподъемность				
Грузоподъемность (kg)		960	1440	1440
Вместимость купола (I)		400	600	600
Bec				
Общий вес (kg)		185	227	245
Вес и размеры				
Общая высота (mm)	h17	1177	1197	1197
Общая длина (mm)	I1	856	995	995
Ширина (mm)		1139	1361	1326
Рабочие характеристики				
Оборудование машины		X	X	导导
тип открытия		Ручной	Ручной	Гидравлический
Гибкий шланг		нет	нет	нет

Совместимость с машинами	GL 400	GL 600	GL 600 H
Артикул	52000527	52000528	52000529
MT 625 e		X	Х
MT 625 H		X	X
MT 625 H Comfort		X	Х
MT 625 HA	Х	X	Х
MT 730 H		X	Х
MT 735 75D ST5		X	Х
MT 930 H		X	Х
MT 930 HA		X	Х
MT 935 75D ST5		X	X
MT 1135 75 D		X	Х
MT 1135 H 100D		X	Х
MT 1135 ST5		X	Х
MT 1335 75D ST5		X	Х
MT 1335 100D ST5		X	Х
MT 1335 H 75D ST5		X	Х
MT 1335 H 100D ST5		X	Х
MT 1335 HA 75D ST5		X	Х
MT 1335 HA 100D ST5		X	Х
MT 1335 ST5		X	Х
MT 1440	Х	X	Х
MT 1440 A	Х	X	X
MT 1440 e		X	Х
MT 1440 HA	Х	X	X
MT 1840	X	X	X
MT 1840 A	Х	X	X
MT 1840 e		Х	X
MT 1840 HA	X	X	X
MT-X 735	-	X	X
MT-X 1135		X	X
MT-X 1440	X	X	X
MT-X 1440 A	Х	X	X
MT-X 1840	Х	X	X
MT-X 1840 A	Х	X	X
MXT 840 P	Х		X
MXT 1740 P	Х	•	X
MT 733 Easy OLD	X	X	Х
MT 933 Easy OLD		X	X
MT 1033 easy OLD	Х	Х	Х
Артикул E-RECO	-	52000528	52553617

Apinkyn E-kego	•	52000526	52555017
MRT 1645 75			X
MRT 1645 115			X
MRT 1845 75			X
MRT 1845 115	•	-	X
MRT 2145 115			X
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e		X	X
MRT 2545 115			X
MRT 2570		X	X
MRT 2660		X	X
MRT 2660 e		X	X
MRT 3060	·	X	X
MRT 3570		X	X
MRT 3570 ES		X	X
MRT-X 1645			X
MRT-X 1840 Easy 360°	·	·	X
MRT-X 1840 Easy 400°			X
MRT-X 1845	·	·	X
MRT-X 2145			X
MRT-X 2145 Easy 360°	·	·	X
MRT-X 2145 Easy 400°		•	X
MRT-X 2150 Privilege Plus			X
MRT-X 2260	•	X	Х

подъемный бункер Созданный на 3 ноября 2025 г., 1:20 UTC

	подъемным вы имен оборанным на о полори 2020 гг, п.20		
Совместимость с машинами	GL 400	GL 600	GL 600 H
MRT-X 2470 Privilege Plus	-	-	Х
MRT-X 2545			X
MRT-X 2545 Easy 360°	-		Х
MRT-X 2545 Easy 400°	-		Х
MRT-X 2550 Privilege Plus			X
MRT-X 2570		X	X
MRT-X 2660		X	X
MRT-X 3050 Privilege Plus			X
MRT-X 3060		X	X
MRT-X 3570		X	X
MRT-X 3570 ES		X	Х
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD			X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD			X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD			X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD			X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD			X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD			X
MRT 2150 Privilege Plus OLD			X
MRT 2470 Privilege Plus OLD			X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD			X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	Х
MRT 2550 Privilege Plus OLD			X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-		X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
×	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта