

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ПОДЪЕМНЫЙ БУНКЕР



## Технические характеристики

- Система блокировки на вилах.
- Три отверстия для вил 170 x 75 мм.
- Гидравлическое раскрытие доступно в версии 600 Н.
- Защищенные компоненты гидравлики.
- Отверстие для разгрузки материала шириной 540 мм.
- GL 600 Н для MRT: оснащен уравнивающим клапаном.







## Потребительские преимущества

- Универсальность: можно закрепить на вилах или подвесить на цепях.
- Положение центра тяжести навесного оборудования обеспечивает превосходную устойчивость.
- Форма, оптимизированная для эффективного распределения материала.
- Обновленный дизайн, обеспечивающий максимальную безопасность оператора и защиту компонентов.
- Опция: гидравлическое раскрытие («Н») для точного и контролируемого распределения.

Технические характеристики		GL 400	GL 600	GL 600 H
Расстояние от центра тяжести (mm)		391	465	443
<b>Грузоподъемность</b>				
Грузоподъемность (kg)		960	1440	1440
Вместимость купола (l)		400	600	600
<b>Вес</b>				
Общий вес (kg)		185	227	245
<b>Вес и размеры</b>				
Общая высота (mm)	h17	1177	1197	1197
Общая длина (mm)	l1	856	995	995
Ширина (mm)		1139	1361	1326
<b>Рабочие характеристики</b>				
Оборудование машины		✕	✕	
тип открытия		Ручной	Ручной	Гидравлический
Гибкий шланг		нет	нет	нет

Совместимость с машинами		GL 400	GL 600	GL 600 H
<b>Артикул</b>		52000527	52000528	52000529
MT 625 e		X	X	X
MT 625 H		X	X	X
MT 625 H Comfort		X	X	X
MT 730 H		-	X	X
MT 735 75D ST5		-	X	X
MT 930 H		-	X	X
MT 935 75D ST5		-	X	X
MT 1135 75 D		-	X	X
MT 1135 H 100D		-	X	X
MT 1335 75D ST5		-	X	X
MT 1335 100D ST5		-	X	X
MT 1335 H 75D ST5		-	X	X
MT 1335 H 100D ST5		-	X	X
MT 1335 HA 75D ST5		-	X	X
MT 1335 HA 100D ST5		-	X	X
MT 1440		X	X	X
MT 1440 e		-	X	X
MT 1840		X	X	X
MT 1840 e		-	X	X
MT-X 735		-	X	X
MT-X 1135		-	X	X
MT-X 1440		X	X	X
MT-X 1840		X	X	X
MXT 840 P		X	-	X
MXT 1740 P		X	-	X
MT 625 HA <b>OLD</b>		X	X	X
MT 733 Easy <b>OLD</b>		X	X	X
MT 930 HA <b>OLD</b>		-	X	X
MT 933 Easy <b>OLD</b>		-	X	X
MT 1033 easy <b>OLD</b>		X	X	X
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>		-	X	X
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>		-	X	X
MT 1440 A ST4 <b>OLD</b>		X	X	X
MT 1440 HA ST4 <b>OLD</b>		X	X	X
MT 1840 A STG4 <b>OLD</b>		X	X	X
MT 1840 HA ST4 <b>OLD</b>		X	X	X
MT-X 1440 A <b>OLD</b>		X	X	X
MT-X 1840 A <b>OLD</b>		X	X	X
<b>Артикул E-RECO</b>		-	52000528	52553617
MRT 1645 75		-	-	X
MRT 1645 115		-	-	X
MRT 1845 75		-	-	X
MRT 1845 115		-	-	X
MRT 2145 115		-	-	X
MRT 2260		-	X	X
MRT 2260 e		-	X	X
MRT 2545 115		-	-	X
MRT 2570		-	X	X
MRT 2660		-	X	X
MRT 2660 e		-	X	X
MRT 3060		-	X	X
MRT 3570		-	X	X
MRT 3570 ES		-	X	X
MRT-X 1645		-	-	X
MRT-X 1845		-	-	X
MRT-X 2145		-	-	X
MRT-X 2260		-	X	X
MRT-X 2545		-	-	X
MRT-X 2570		-	X	X
MRT-X 2660		-	X	X
MRT-X 3060		-	X	X
MRT-X 3570		-	X	X

Совместимость с машинами	GL 400	GL 600	GL 600 H
MRT-X 3570 ES	-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта