

Fiche technique :

CRANE SKIP



Customer benefits

- Versatile: hitch on forks or suspended.
- Attachment's center of gravity designed for a great stability.
- Optimized shape for efficient distribution.
- Reviewed design maximizing operator safety & component protection.
- Optional: hydraulic opening ("H") for an accurate and controlled distribution.

Technical characteristics

- Fork locking system.
- 3 way forks entry (fork sleeves 170 x 75 mm).
- Hydraulic opening available on the 600 H version.
- Protected hydraulic components.
- Discharged width: 540 mm.
- GL 600 H for MRT: equipped with a counterbalance valve.

Technical characteristics		GL 400	GL 600	GL 600 H
Distance to center of gravity (mm)		391	465	443
Capacities				
Capacity (kg)		960	1440	1440
Heaped capacity (l)		400	600	600
Weight				
Overall weight (kg)		185	227	245
Weight and dimensions				
Overall height (mm)	h17	1177	1197	1197
Overall length (mm)	l1	856	995	995
Width (mm)		1139	1361	1326
Working Parameters				
Machine Equipment				
Opening		Manual	Manual	Hydraulic
Flexible tube		Non	Non	Non

Compatibilité machine	GL 400	GL 600	GL 600 H
Reference number	52000527	52000528	52000529
MT 625 e	-	X	X
MT 625 H	-	X	X
MT 625 H Comfort	-	X	X
MT 625 HA	X	X	X
MT 730 H	-	X	X
MT 735 75D ST5	-	X	X
MT 930 H	-	X	X
MT 930 HA	-	X	X
MT 935 75D ST5	-	X	X
MT 1135 75 D	-	X	X
MT 1135 H 100D	-	X	X
MT 1335 75D ST5	-	X	X
MT 1335 100D ST5	-	X	X
MT 1335 H 75D ST5	-	X	X
MT 1335 H 100D ST5	-	X	X
MT-X 1440	X	X	X
MT-X 1440 A	X	X	X
MT-X 1840	X	X	X
MT-X 1840 A	X	X	X
MXT 840 K	X	-	X
MXT 840 P	X	-	X
MXT 1740 K	X	-	X
MXT 1740 P	X	-	X
MT 733 Easy 	X	X	X
MT 933 Easy 	-	X	X
MT 1033 easy 	X	X	X
MT 1135 ST5 	-	X	X
MT 1335 ST5 	-	X	X
MT 1440 	X	X	X
MT 1440 A 	X	X	X
MT 1440 HA 	X	X	X
MT 1840 	X	X	X
MT 1840 A 	X	X	X
MT 1840 HA 	X	X	X
Reference number E-RECO	-	52000528	5253617
MRT 1645 75	-	-	X
MRT 1645 115	-	-	X
MRT 1845 75	-	-	X
MRT 1845 115	-	-	X
MRT 2145 115	-	-	X
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	-	X
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT-X 1645	-	-	X
MRT-X 1845	-	-	X
MRT-X 2145	-	-	X
MRT-X 2260	-	X	X
MRT-X 2545	-	-	X
MRT-X 2570	-	X	X
MRT-X 2660	-	X	X
MRT-X 3060	-	X	X
MRT-X 3570	-	X	X
MRT-X 3570 ES	-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° 	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° 	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° 	-	-	X

Compatibilité machine	GL 400	GL 600	GL 600 H
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	-	X
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	-	-	X
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	-	-	X
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	X
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	X
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	-	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes