

Fiche technique :

# CRANE SKIP



## Customer benefits

- Versatile: hitch on forks or suspended.
- Attachment's center of gravity designed for a great stability.
- Optimized shape for efficient distribution.
- Reviewed design maximizing operator safety & component protection.
- Optional: hydraulic opening ("H") for an accurate and controlled distribution.

## Technical characteristics

- Fork locking system.
- 3 way forks entry (fork sleeves 170 x 75 mm).
- Hydraulic opening available on the 600 H version.
- Protected hydraulic components.
- Discharged width: 540 mm.
- GL 600 H for MRT: equipped with a counterbalance valve.

| Technical characteristics          |     | GL 400 | GL 600 | GL 600 H                                                                            |
|------------------------------------|-----|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 391    | 465    | 443                                                                                 |
| Capacities                         |     |        |        |                                                                                     |
| Capacity (kg)                      |     | 960    | 1440   | 1440                                                                                |
| Heaped capacity (l)                |     | 400    | 600    | 600                                                                                 |
| Weight                             |     |        |        |                                                                                     |
| Overall weight (kg)                |     | 185    | 227    | 245                                                                                 |
| Weight and dimensions              |     |        |        |                                                                                     |
| Overall height (mm)                | h17 | 1177   | 1197   | 1197                                                                                |
| Overall length (mm)                | l1  | 856    | 995    | 995                                                                                 |
| Width (mm)                         |     | 1139   | 1361   | 1326                                                                                |
| Working Parameters                 |     |        |        |                                                                                     |
| Machine Equipment                  |     | ✕      | ✕      |  |
| Opening                            |     | Manual | Manual | Hydraulic                                                                           |
| Flexible tube                      |     | Non    | Non    | Non                                                                                 |

| Compatibilité machine               | GL 400   | GL 600   | GL 600 H |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| Reference number                    | 52000527 | 52000528 | 52000529 |
| MT 625 e                            | -        | X        | X        |
| MT 625 H                            | -        | X        | X        |
| MT 625 H Comfort                    | -        | X        | X        |
| MT 625 HA                           | X        | X        | X        |
| MT 730 H                            | -        | X        | X        |
| MT 735 75D ST5                      | -        | X        | X        |
| MT 930 H                            | -        | X        | X        |
| MT 930 HA                           | -        | X        | X        |
| MT 935 75D ST5                      | -        | X        | X        |
| MT 1135 75 D                        | -        | X        | X        |
| MT 1135 H 100D                      | -        | X        | X        |
| MT 1335 75D ST5                     | -        | X        | X        |
| MT 1335 100D ST5                    | -        | X        | X        |
| MT 1335 H 75D ST5                   | -        | X        | X        |
| MT 1335 H 100D ST5                  | -        | X        | X        |
| MT-X 1440                           | X        | X        | X        |
| MT-X 1440 A                         | X        | X        | X        |
| MT-X 1840                           | X        | X        | X        |
| MT-X 1840 A                         | X        | X        | X        |
| MXT 840 K                           | X        | -        | X        |
| MXT 840 P                           | X        | -        | X        |
| MXT 1740 K                          | X        | -        | X        |
| MXT 1740 P                          | X        | -        | X        |
| MT 733 Easy <b>OLD</b>              | X        | X        | X        |
| MT 933 Easy <b>OLD</b>              | -        | X        | X        |
| MT 1033 easy <b>OLD</b>             | X        | X        | X        |
| MT 1135 ST5 <b>OLD</b>              | -        | X        | X        |
| MT 1335 ST5 <b>OLD</b>              | -        | X        | X        |
| MT 1440 <b>OLD</b>                  | X        | X        | X        |
| MT 1440 A <b>OLD</b>                | X        | X        | X        |
| MT 1440 HA <b>OLD</b>               | X        | X        | X        |
| MT 1840 <b>OLD</b>                  | X        | X        | X        |
| MT 1840 A <b>OLD</b>                | X        | X        | X        |
| MT 1840 HA <b>OLD</b>               | X        | X        | X        |
| Reference number E-RECO             | -        | 52000528 | 5253617  |
| MRT 1645 75                         | -        | -        | X        |
| MRT 1645 115                        | -        | -        | X        |
| MRT 1845 75                         | -        | -        | X        |
| MRT 1845 115                        | -        | -        | X        |
| MRT 2145 115                        | -        | -        | X        |
| MRT 2260                            | -        | X        | X        |
| MRT 2260 e                          | -        | X        | X        |
| MRT 2545 115                        | -        | -        | X        |
| MRT 2570                            | -        | X        | X        |
| MRT 2660                            | -        | X        | X        |
| MRT 2660 e                          | -        | X        | X        |
| MRT 3060                            | -        | X        | X        |
| MRT 3570                            | -        | X        | X        |
| MRT 3570 ES                         | -        | X        | X        |
| MRT-X 1645                          | -        | -        | X        |
| MRT-X 1845                          | -        | -        | X        |
| MRT-X 2145                          | -        | -        | X        |
| MRT-X 2260                          | -        | X        | X        |
| MRT-X 2545                          | -        | -        | X        |
| MRT-X 2570                          | -        | X        | X        |
| MRT-X 2660                          | -        | X        | X        |
| MRT-X 3060                          | -        | X        | X        |
| MRT-X 3570                          | -        | X        | X        |
| MRT-X 3570 ES                       | -        | X        | X        |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> | -        | -        | X        |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> | -        | -        | X        |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> | -        | -        | X        |

| Compatibilité machine                      | GL 400 | GL 600 | GL 600 H |
|--------------------------------------------|--------|--------|----------|
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | -      | -      | X        |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | -      | -      | X        |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | -      | -      | X        |
| MRT 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -      | -      | X        |
| MRT 2470 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -      | -      | X        |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | -      | -      | X        |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | -      | -      | X        |
| MRT 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -      | -      | X        |
| MRT 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -      | -      | X        |
| MRT-X 1440 Easy 400° <span>OLD</span>      | -      | -      | X        |
| MRT-X 1640 Easy 360° <span>OLD</span>      | -      | -      | X        |
| MRT-X 1640 Easy 400° <span>OLD</span>      | -      | -      | X        |
| MRT-X 1840 Easy 360° <span>OLD</span>      | -      | -      | X        |
| MRT-X 1840 Easy 400° <span>OLD</span>      | -      | -      | X        |
| MRT-X 2145 Easy 360° <span>OLD</span>      | -      | -      | X        |
| MRT-X 2145 Easy 400° <span>OLD</span>      | -      | -      | X        |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <span>OLD</span> | -      | -      | X        |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <span>OLD</span> | -      | -      | X        |
| MRT-X 2545 Easy 360° <span>OLD</span>      | -      | -      | X        |
| MRT-X 2545 Easy 400° <span>OLD</span>      | -      | -      | X        |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <span>OLD</span> | -      | -      | X        |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <span>OLD</span> | -      | -      | X        |

TABLEAU DES SYMBOLES

|                                                                                   |                               |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir                |
|  | Prédisposition électrique     |  | Prédisposition nacelle              |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |

**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes