Ficha técnica:

GRAPA DE ESTIÉRCOL Y ENSILAJE DE GRAN CAPACIDAD



Características técnicas

- Large capacity 2000 L / 71 ft³.
- Grapple rotation stops ensure long life for hydraulic cylinders.
- · Bolt-on teeth and tines for easy maintenance.
- High quality wear resistant and high yield steels used extensively.
- Teeth: Ø 45 mm / 2 in, 939 mm / 37 in.
- Tines: Ø 45 mm / 2 in, 1100 mm / 43 in.
- For silage and light straw manure. Max 700 kg/m³ / 44 lb/ft³.

[The 3D picture at the top of this page is the reference FMG 2450 / 2000 - 790534].

Beneficios para el cliente

- Massive and efficient attachment.
- Excellent visibility thanks to innovative design.
- · The best solution for manure handling.
- Improved design allows working flush with walls.
- Versatile attachment that enables occasional square bale handling.





Capacidad		FMG 2100 / 1800 solo UK IRL	FMG 2450 / 2000		
Capacidad (kg)		1260	1400		
Capacidad del domo (I)		1800	2000		
Weight					
Peso (kg)		510	686		
Peso y dimensión					
Longitud total (mm)	l1	1352	1381		
Largo de las horquillas (mm)	I	990	990		
Anchura (mm)		2100	2435		
Altura cuchara cerrada (mm)	h33	1223	1201		
Parámetros de trabajo					
Equipamiento de máquina		 	 		
Dientes / Dedos		4 / 10	5 / 12		
Envergadura mínima horquilla (mm)	b5	221	210		
Envergadura máxima horquilla (mm)	b5	637	554		

Compatibilidad de la máquina	FMG 2100 / 1800 solo UK IRL	FMG 2450 / 2000
Número de referencia	52000082	790534
MLT 630-115 (S1)	X	
MLT 630-115 V (S1)	X	
MLT 630-115 V CP (S1)	X	
MLT 635-130 PS+ (S1)		Х
MLT 635-130 PS+ (S2)	·	 X
MLT 635-140 V+ (S1)	·	X
MLT 635-140 V+ (S2)	·	X
MLT 733-115		X
MLT 733-115 (S2)		X
MLT 733-115 LSU (S1)		Х
MLT 737-130 PS+ (S1)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-140 V+ (S1)		Х
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		Х
MLT 841-145 PS+		Х
MLT 850-145 V+		Х
MLT 940-140 V+ (S1)		Х
MLT 940-140 V+ (S2)		Х
MLT 961-160 V+ L		Х
MLT 1041-145 PS+L		Х
MLT-X 732		Х
MLT-X 735 T LSU		Х
MLT-X 737-130 PS+ (S2)		X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X
MLT-X 741 T LSU	·	X
MLT-X 841 - 145 PS+	·	X
MLT-X 850-145 V+	·	X
MLT-X 961-160 V+ L	•	Х
MLT-X 1041-145 PS+L		X
MLT 630-105 ST4 OLD	Х	
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X	
MLT 630-105 V ST4 OLD	Х	
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		X
MLT 733-115 ST4 OLD		Х
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 840-145 PS+ OLD		X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		Х
MLT 961-145 V+ L OLD		Х
MLT 1040-145 PS+ L OLD		Х
MLT-X 737-130 PS+ OLD		Х
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD		Х
MLT-X 840-140 PS+ OLD		Х
MLT-X 961-145 V+ L OLD		X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD		Х

TABLA DE SÍMBOLOS							
X	No se requiere predisposición	88	Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico		
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros		

Grapa de estiércol y ensilaje de gran capacidad - Diagrama dimensional









Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes