Scheda tecnica:

FORCA CON GRIFFA PER LETAME AD ALTA CAPACITÀ



Specifiche tecniche

- Grande capacità 2000 L / 71 ft3.
- Piastre di «apertura/chiusura» griffa per una maggior longevità dei cilindri
- Denti imbullonati e rebbi per una facile manutenzione.
- Acciai di alta qualità resistenti all'usura e ad alto rendimento ampiamente utilizzati.
- Denti: Ø45 mm / 2 in, 939 mm / 37 in.
- Denti: Ø45 mm / 2 in, 1100 mm / 43 in.
- Per insilato e letame di paglia leggera. Max 700 kg / m³.

Vantaggi per i clienti

- Accessorio massiccio ed efficiente.
- Ottima visibilità grazie al design innovativo.
- La migliore soluzione per la gestione del letame.
- Il design migliorato consente di lavorare a filo di pareti.
- Attacco versatile che consente la movimentazione occasionale di balle quadrate.





Capacità		FMG 2100 / 1800 ONLY UK IRL	FMG 2450 / 2000		
Capacità (kg)		1260	1400		
Capacità della cupola (I)		1800	2000		
Weight					
Peso (kg)		510	686		
Peso e dimensioni					
Lunghezza totale (mm)	l1	1352	1381		
Lunghezza forche (mm)	I	990	990		
Larghezza (mm)		2100	2435		
Altezza griffa chiusa (mm)	h33	1223	1201		
Parametri di funzionamento					
Equipaggiamento macchina		 	 		
Denti / Dita		4 / 10	5 / 12		
Apertura minima delle forche (mm)	b5	221	210		
Apertura massima delle forche (mm)	b5	637	554		

Compatibilità della macchina	FMG 2100 / 1800 ONLY UK IRL	FMG 2450 / 2000
Codice	52000082	790534
MLT 630-115 (S1)	Х	
MLT 630-115 V (S1)	X	
MLT 630-115 V CP (S1)	X	
MLT 635-130 PS+ (S1)		X
MLT 635-130 PS+ (S2)		X
MLT 635-140 V+ (S1)		X
MLT 635-140 V+ (S2)		 X
MLT 733-115		X
MLT 733-115 (S2)		 X
MLT 733-115 LSU (S1)		X
MLT 737-130 PS+ (S1)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)	·	X
MLT 741-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-140 V+ (S1)	·	X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 841-145 PS+		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 940-140 V+ (S1)	·	X
MLT 940-140 V+ (S2)		X
MLT 961-160 V+ L	·	X
MLT 1041-145 PS+L		X
MLT-X 732		X X
MLT-X 732 MLT-X 735 T LSU		
		X
MLT-X 737-130 PS+ (S2)		X
MLT-X 738-130 PS+ (S1) MLT-X 741 T LSU		X
	•	X
MLT-X 841 - 145 PS+		X
MLT-X 850-145 V+	•	X
MLT-X 961-160 V+ L		X
MLT-X 1041-145 PS+L	•	X
MLT 630-105 ST4 OLD	Х	
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X	
MLT 630-105 V ST4 OLD	Х	
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		Х
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		X
MLT 733-115 ST4 OLD		Х
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		Х
MLT 840-145 PS+ OLD		Х
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		Х
MLT 961-145 V+ L OLD		Х
MLT 1040-145 PS+ L OLD		Х
MLT-X 737-130 PS+ OLD		X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD		Х
MLT-X 840-140 PS+ OLD		X
MLT-X 961-145 V+ L OLD	•	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD		X

TABELLA DEI SIMBOLI							
×	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio		
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri		

Forca con griffa per letame ad alta capacità - Disegno quotato









Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes