Ficha técnica:

GARRA PARA SILAGEM E ESTRUME DE GRANDE CAPACIDADE



Características técnicas

- Grande capacidade 2.000 L.
- Os batentes de rotação da garra garantem uma vida longa aos cilindros hidráulicos.
- Dentes parafusados para fácil manutenção.
- Aços de alta qualidade resistentes ao desgaste e de alto rendimento amplamente utilizados.
- Dente: Ø 45 mm / 2 in, 939 mm / 37 in.
- Dente: Ø 45 mm / 2 in, 1100 mm / 43 in.
- Para silagem e estrume de palha leve. Máx. 700 kg/m³ / 44 lb/ft³.

Benefícios para o cliente

- Fixação maciça e eficiente.
- Excelente visibilidade graças ao design inovador.
- A melhor solução para o manuseio de estrume.
- Um design aprimorado permite trabalhar com paredes.
- Acessório versátil que permite o manuseio também de fardos quadrados.




GARRA PARA SILAGEM E ESTRUME DE GRANDE CAPACIDADE Criado em 9 de novembro de 2025 14:13 UTC


Capacities		FMG 2100 / 1800 apenas UK IRL	FMG 2450 / 2000		
Capacidade (kg)		1260	1400		
Capacidade da cúpula (I)		1800	2000		
Weight Peso (kg) Weight and dimensions Comprimento total (mm) 11 Comprimento dos garfos (mm) 1					
		510	686		
		1352	1381 990 2435 1201		
		990			
Largura (mm)	(mm) 2100				
Altura garra fechada (mm) h33		1223			
Working Parameters					
Equipamento da máquina		\beta\beta	\beta \beta		
Dentes / Dedos		4 / 10	5 / 12		
Afastamento mínimo do garfo (mm)	b5	221	210		
Afastamento máximo do garfo (mm)	b5	637	554		

Máquina de compatibilidades	FMG 2100 / 1800 apenas UK IRL	FMG 2450 / 2000
Número de referência	52000082	790534
MLT 630-115 (S1)	Х	
MLT 630-115 V (S1)	Х	
MLT 630-115 V CP (S1)	Х	
MLT 635-130 PS+ (S1)		Х
MLT 635-130 PS+ (S2)		Х
MLT 635-140 V+ (S1)		Х
MLT 635-140 V+ (S2)		X
MLT 733-115		Х
MLT 733-115 (S2)		X
MLT 733-115 LSU (S1)		Х
MLT 737-130 PS+ (S1)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-140 V+ (S1)		X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 841-145 PS+		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 940-140 V+ (S1)		X
MLT 940-140 V+ (S2)	·	X
MLT 961-160 V+ L		X
MLT 1041-145 PS+L		X
MLT-X 732	·	X
MLT-X 735 T LSU		X
MLT-X 737-130 PS+ (S2)	·	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2)		X
MLT-X 741 T LSU		X
MLT-X 841 - 145 PS+		X
MLT-X 850-145 V+	·	
MLT-X 961-160 V+ L	·	X
		X
MLT-X 1041-145 PS+L	•	X
MLT 630-105 ST4 OLD	X	
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X	
MLT 630-105 V ST4 OLD	X	
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		Х
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		Х
MLT 733-115 ST4 OLD		X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 840-145 PS+ OLD		X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 961-145 V+ L OLD		X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	· .	Х
MLT-X 737-130 PS+ OLD		X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	•	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD		X
MLT-X 961-145 V+ L OLD		Х
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD		X

TABELA DE SÍMBOL	ABELA DE SÍMBOLOS							
X	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório			
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros			

Garra para silagem e estrume de grande capacidade - Esquemas dimensionais









Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France

Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes