

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ВИЛЫ ДЛЯ НАВОЗА С ЗАХВАТОМ ПОВЫШЕННОГО ОБЪЕМА



Технические характеристики

- Большой объем 2000 л.
- Ограничители вращения захвата обеспечивают долгий срок службы гидроцилиндров.
- Верхние и нижние зубья на болтах для легкого обслуживания.
- Для производства используется высококачественная износостойкая и высокопрочная сталь.
- Зубья: диаметр 45 мм, 939 мм.
- Нижние зубцы: диаметр 45мм, 1100 мм.
- Адаптированы под солоmistый навоз (плотностью до 700кг/м3).

Потребительские преимущества

- Мощное и эффективное навесное оборудование.
- Отличная видимость благодаря инновационному дизайну.
- Лучшее решение для работы с навозом.
- Улучшенная конструкция позволяет работать вплотную к стене.
- Универсальное навесное оборудование, позволяющее также работать с квадратными тюками.

| Грузоподъемность | | FMG 2100 / 1800 только Великобритания и Ирландия | | FMG 2450 / 2000 | |
|---|-----|--|--|-----------------|--|
| Грузоподъемность (kg) | | 1260 | | 1400 | |
| Вместимость купола (l) | | 1800 | | 2000 | |
| Вес | | | | | |
| Общий вес (kg) | | 510 | | 686 | |
| Вес и размеры | | | | | |
| Общая длина (mm) | l1 | 1352 | | 1381 | |
| Длина вил (mm) | l | 990 | | 990 | |
| Ширина (mm) | | 2100 | | 2435 | |
| Высота с закрытым ковшом (mm) | h33 | 1223 | | 1201 | |
| Рабочие характеристики | | | | | |
| Оборудование машины | | | | | |
| Зубья / Пальцы | | 4 / 10 | | 5 / 12 | |
| Минимальное расстояние между вилами (mm) | b5 | 221 | | 210 | |
| Максимальное расстояние между вилами (mm) | b5 | 637 | | 554 | |

| Совместимость с машинами | | FMG 2100 / 1800 только Великобритания и Ирландия | | FMG 2450 / 2000 | |
|----------------------------------|--|--|--|-----------------|--|
| Артикул | | 52000082 | | 790534 | |
| MLT 630-115 (S1) | | X | | - | |
| MLT 630-115 V (S1) | | X | | - | |
| MLT 630-115 V CP (S1) | | X | | - | |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | | - | | X | |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | - | | X | |
| MLT 635-140 V+ (S1) | | - | | X | |
| MLT 635-140 V+ (S2) | | - | | X | |
| MLT 733-115 | | - | | X | |
| MLT 733-115 (S2) | | - | | X | |
| MLT 733-115 LSU (S1) | | - | | X | |
| MLT 737-130 PS+ (S1) | | - | | X | |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | - | | X | |
| MLT 741-130 PS+ (S1) | | - | | X | |
| MLT 741-140 V+ (S1) | | - | | X | |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | - | | X | |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | - | | X | |
| MLT 841-145 PS+ | | - | | X | |
| MLT 850-145 V+ | | - | | X | |
| MLT 940-140 V+ (S1) | | - | | X | |
| MLT 940-140 V+ (S2) | | - | | X | |
| MLT 961-160 V+ L | | - | | X | |
| MLT 1041-145 PS+L | | - | | X | |
| MLFX 732 | | - | | X | |
| MLFX 735 T LSU | | - | | X | |
| MLFX 738-130 PS+ (S1) | | - | | X | |
| MLFX 741 T LSU | | - | | X | |
| MLFX 841 - 145 PS+ | | - | | X | |
| MLFX 850-145 V+ | | - | | X | |
| MLFX 961-160 V+ L | | - | | X | |
| MLFX 1041-145 PS+L | | - | | X | |
| MLT 630-105 ST4 OLD | | X | | - | |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | | X | | - | |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | | X | | - | |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | | - | | X | |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | | - | | X | |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | | - | | X | |
| MLT 733-115 ST4 OLD | | - | | X | |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | | - | | X | |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | | - | | X | |
| MLT 840-145 PS+ OLD | | - | | X | |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | | - | | X | |
| MLT 961-145 V+ L OLD | | - | | X | |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | | - | | X | |
| MLFX 737-130 PS+ OLD | | - | | X | |
| MLFX 737-130 PS+ (S2) OLD | | - | | X | |
| MLFX 741-140 V+ S1 OLD | | - | | X | |
| MLFX 840-140 PS+ OLD | | - | | X | |
| MLFX 961-145 V+ L OLD | | - | | X | |
| MLFX 1040-140 PS+ L OLD | | - | | X | |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|--|---|
| | Не требуется предрасположенность | | Гидравлическая линия | | Гидравлическое возвращение в бак |
| | Электрическая предрасположенность | | Предрасположение платформы | | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

Вилы для навоза с захватом повышенного объема - габаритный чертеж





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта