Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ВИЛЫ ДЛЯ НАВОЗА С ЗАХВАТОМ ПОВЫШЕНОГО ОБЪЕМА



Технические характеристики

- Большой объем 2000 л.
- Ограничители вращения захвата обеспечивают долгий срок службы гидроцилиндров.
- Верхние и нижние зубья на болтах для легкого обслуживания.
- Для производства используется высококачественная износостойкая и высокопрочная сталь.
- Зубья: диаметр 45 мм, 939 мм.
- Нижние зубцы: диаметр 45мм, 1100 мм.
- Адаптированы под соломистый навоз (плотностью до 700кг/ м3).

Потребительские преимущества

- Мощное и эффективное навесное оборудование.
- Отличная видимость благодаря инновационному дизайну.
- Лучшее решение для работы с навозом.
- Улучшенная конструкция позволяет работать вплотную к стене
- Универсальное навесное оборудование, позволяющее также работать с квадратными тюками.





Грузоподъемность		FMG 2100 / 1800 только Великобритания и Ирландия	FMG 2450 / 2000		
Грузоподъемность (kg)		1260	1400		
Вместимость купола (I)		1800	2000		
Bec					
Общий вес (kg)		510	686		
Вес и размеры					
Общая длина (mm)	l1	1352	1381		
Длина вил (mm)	- 1	990	990		
Ширина (mm)		2100	2435		
Высота с закрытым ковшом (mm)	h33	1223	1201		
Рабочие характеристики					
Оборудование машины		 			
Зубья / Пальцы		4 / 10	5 / 12		
Минимальное расстояние между вилами (mm)	b5	221	210		
Максимальное расстояние между вилами (mm)	b5	637	554		

Совместимость с машинами	FMG 2100 / 1800 только Великобритания и Ирландия	
		FMG 2450 / 2000
Артикул	52000082	790534
MLT 630-115 (S1)	Х	•
MLT 630-115 V (S1)	Х	·
MLT 630-115 V CP (S1)	Х	•
MLT 635-130 PS+ (S1)	·	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	·	X
MLT 635-140 V+ (S1)	·	X
MLT 635-140 V+ (S2)	·	X
MLT 733-115	·	X
MLT 733-115 (S2)		X
MLT 733-115 LSU (S1)		X
MLT 737-130 PS+ (S1)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-140 V+ (S1)		Х
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 841-145 PS+		X
MLT 850-145 V+	·	X
MLT 940-140 V+ (S1)	·	X
MLT 940-140 V+ (S2)		X
MLT 961-160 V+ L		Х
MLT 1041-145 PS+L		X
MLT-X 732		Х
MLT-X 735 T LSU	·	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2)	·	X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	·	X
MLT-X 741 T LSU	·	Х
MLT-X 841 - 145 PS+		X
MLT-X 850-145 V+		X
MLT-X 961-160 V+ L		X
MLT-X 1041-145 PS+L		X
MLT 630-105 ST4 OLD	Х	
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X	
MLT 630-105 V ST4 OLD	X	
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		X
MLT 733-115 ST4 OLD		X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 840-145 PS+ OLD		X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X X
		X X
MLT 1040 145 PC+ L OLD		
MLT 1040-145 PS+ L OLD	·	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD		X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD		X
MLT-X 840-140 PS+ OLD		X
MLT-X 961-145 V+ L OLD		X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD		X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ								
×	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак			
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров			

Вилы для навоза с захватом повышеного объема - габаритный чертеж









Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта