Technisches Datenblatt:

DUNGGABEL MIT GREIFER, SCHWERE AUSFUHRUNG



Kundenvorteile

- Massives und effizientes Anbaugerät.
- Hervorragende Sichtbarkeit dank innovativem Design.
- Die beste Lösung für die Dungbehandlung.
- Verbessertes Design ermöglicht das bündige Arbeiten an Wänden.
- Verbessertes Anbaugerät, das die gelegentliche Handhabung von Quaderballen ermöglicht.

Technische Merkmale

- Großes Fassungsvermögen 2000 L / 71 ft³.
- Drehstopps sorgen für eine lange Lebensdauer der Hydraulikzylinder.
- Anschraubbare Zähne und Zinken für eine einfache Wartung.
- Hochwertige, verschleißfeste und hochfeste Stähle werden in großem Umfang verwendet.
- Zähne: Ø 45 mm / 2 in, 939 mm / 37 in.
- Zinken: Ø 45 mm / 2 in, 1100 mm / 43 in.
- Für Silage und leichten Strohdünger. Max 700 kg/m³ / 44 lb/ft³.





| Kapazität | | FMG 2100 / 1800 ONLY UK IRL | FMG 2450 / 2000 | | |
|-------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------|--|--|
| Tragfähigkeit (kg) | | 1260 | 1400 | | |
| Kuppelkapazität (I) | | 1800 | 2000 | | |
| Gewicht | | | | | |
| Gewicht (kg) | | 510 | 686 | | |
| Gewicht und Reifengröße | | | | | |
| Gesamtlänge (mm) | I1 | 1352 1381 | | | |
| Gabeln Länge (mm) | I | 990 | 990 | | |
| Breite (mm) | | 2100 | 2435 | | |
| Geschlossene Greiferhöhe (mm) | h33 | 1223 | 1201 | | |
| Arbeitsparameter | | | | | |
| Maschinenausrüstung | | 导 导 | \beta\beta | | |
| Zinken / Finger | | 4 / 10 | 5 / 12 | | |
| Gabelreichweite Minimum (mm) | b5 | 221 | 210 | | |
| Gabelreichweite Maximum (mm) | b5 | 637 | 554 | | |

| Maschinenkompatibilitäten | FMG 2100 / 1800 ONLY UK IRL | FMG 2450 / 2000 |
|--|--|-----------------|
| Teile-Nummer | 52000082 | 790534 |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | Х |
| MLT 635-140 V+ (S2) | | Х |
| MLT 733-115 (S2) | | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | Х |
| MLT 742-140 V+ (S1) | · | Х |
| MLT 841-145 PS+ | | X |
| MLT 850-145 V+ | | X |
| MLT 940-140 V+ (S2) | | X |
| MLT 961-160 V+ L | | X |
| MLT 1041-145 PS+L | | X |
| MLT-X 732 | | X |
| MLT-X 735 T LSU | | X |
| MLT-X 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT-X 741 T LSU | | X |
| MLT-X 841 - 145 PS+ | · | X |
| MLT-X 850-145 V+ | | X |
| MLT-X 961-160 V+ L | | X |
| MLT-X 1041-145 PS+L | | X |
| MLT 630-105 ST4 (OLD) | X | - |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | X | |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | X | |
| MLT 630-115 (S1) OLD | X | |
| MLT 630-115 V (S1) OLD | X | |
| MLT 630-115 V CP (S1) OLD | X | |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | | - X |
| MLT 635-130 PS+ (S1) OLD | | X |
| MLT 635-140 V+ (S1) OLD | | X |
| MLT 635-140 V+ (S1) OLD | | X |
| MLT 733-115 OLD | | X |
| | | X X |
| MLT 733-115 LSU (S1) OLD MLT 733-115 LSU ST4 OLD | | X |
| MLT 733-115 CSU S14 OLD | | |
| _ | | X |
| MLT 737-130 PS+ (S1) OLD | | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | | X |
| MLT 741-130 PS+ (S1) OLD | | X |
| MLT 741-140 V+ (S1) OLD | | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | and the second s | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | | X |
| MLT 940-140 V+ (S1) OLD | · | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | | X |
| MLT 961-145 V+ L OLD | | Х |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | | X |
| MLT-X 737-130 PS+ OLD | · | X |
| MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD | | X |
| MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | | X |
| MLT-X 840-140 PS+ OLD | | Х |
| MLT-X 961-145 V+ L OLD | | Х |
| MLT-X 1040-140 PS+ L OLD | | X |
| | | |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|----|----------------------------|--|--|--|--|
| × | Keine Vorbereitung erforderlich | 88 | Hydraulikleitung | | Rückführleitung zum Hydrauliköltank | | |
| | Elektrischer Anschluss | | Arbeitsbühnen-Vorbereitung | | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer | | |

Dunggabel mit Greifer, schwere Ausführung - Maßzeichnung









Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes