

Ficha técnica :

GARRA PARA SILAGEM E ESTRUME DE GRANDE CAPACIDADE



Benefícios para o cliente

- Fixação maciça e eficiente.
- Excelente visibilidade graças ao design inovador.
- A melhor solução para o manuseio de estrume.
- Um design aprimorado permite trabalhar com paredes.
- Acessório versátil que permite o manuseio também de fardos quadrados.

Características técnicas


- Grande capacidade 2.000 L.
- Os batentes de rotação da garra garantem uma vida longa aos cilindros hidráulicos.
- Dentes parafusados para fácil manutenção.
- Aços de alta qualidade resistentes ao desgaste e de alto rendimento amplamente utilizados.
- Dente: Ø 45 mm / 2 in, 939 mm / 37 in.
- Dente: Ø 45 mm / 2 in, 1100 mm / 43 in.
- Para silagem e estrume de palha leve. Máx. 700 kg/m³ / 44 lb/ft³.

Capacities		FMG 2100 / 1800 apenas UK IRL	FMG 2450 / 2000
Capacidade (kg)		1260	1400
Capacidade da cúpula (l)		1800	2000
Weight			
Peso (kg)		510	686
Weight and dimensions			
Comprimento total (mm)	l1	1352	1381
Comprimento dos garfos (mm)	l	990	990
Largura (mm)		2100	2435
Altura garra fechada (mm)	h33	1223	1201
Working Parameters			
Equipamento da máquina			
Dentes / Dedos		4 / 10	5 / 12
Afastamento mínimo do garfo (mm)	b5	221	210
Afastamento máximo do garfo (mm)	b5	637	554

Máquina de compatibilidades		FMG 2100 / 1800 apenas UK IRL	FMG 2450 / 2000
Número de referência		52000082	790534
MLT 635-130 PS+		-	X
MLT 635-140 V+		-	X
MLT 733-115		-	X
MLT 738-130 PS+		-	X
MLT 742-130 PS+		-	X
MLT 742-140 V+		-	X
MLT 841-145 PS+		-	X
MLT 850-145 V+		-	X
MLT 940-140 V+		-	X
MLT 961-160 V+ L		-	X
MLT 1041-145 PS+L		-	X
MLFX 732		-	X
MLFX 735 T LSU		-	X
MLFX 738-130 PS+		-	X
MLFX 741 T LSU		-	X
MLFX 841 - 145 PS+		-	X
MLFX 850-145 V+		-	X
MLFX 961-160 V+ L		-	X
MLFX 1041-145 PS+L		-	X
MLT 630-105 ST4 OLD		X	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		X	-
MLT 630-105 V ST4 OLD		X	-
MLT 630-115 OLD		X	-
MLT 630-115 V OLD		X	-
MLT 630-115 V CP OLD		X	-
MLT 635-130 PS+ OLD		-	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		-	X
MLT 635-140 V+ OLD		-	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		-	X
MLT 733-115 OLD		-	X
MLT 733-115 LSU OLD		-	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		-	X
MLT 733-115 ST4 OLD		-	X
MLT 737-130 PS+ OLD		-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		-	X
MLT 741-130 PS+ OLD		-	X
MLT 741-140 V+ OLD		-	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		-	X
MLT 840-145 PS+ OLD		-	X
MLT 940-140 V+ OLD		-	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		-	X
MLT 961-145 V+ L OLD		-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD		-	X
MLFX 737-130 PS+ OLD		-	X
MLFX 737-130 PS+ OLD		-	X
MLFX 741-140 V+ S1 OLD		-	X
MLFX 840-140 PS+ OLD		-	X
MLFX 961-145 V+ L OLD		-	X
MLFX 1040-140 PS+ L OLD		-	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros

Garra para silagem e estrume de grande capacidade - Esquemas dimensionais





 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes