Scheda tecnica:

## SPAZZATRICE RACCOGLITRICE



## Specifiche tecniche

- Telaio galleggiante che evita qualsiasi schiacciamento dell'attacco durante la guida su strada sconnessa.
- spazzola laterale ø 230 mm / 9 in in poliestere e acciaio zincato.
- Valvola di sincronizzazione: spazzare e controllare il serbatoio di sporcizia con 1 singola funzione idraulica.
- Limitatore di pressione per macchine potenti.
- Spazzola ø 600 mm / 24 in.
- 4x ruote pesanti ø 200 mm / 8 in.
- · Opzione consigliata: flusso idraulico continuo.

## Vantaggi per i clienti

- Accessorio ad alto rendimento per le applicazioni più esigenti.
- Spazzata e raccolta in una sola operazione.
- Fino a 2500 m<sup>2</sup> / 26910 ft2 puliti in 10 minuti.
- Spazzatura di alta qualità su terreni irregolari;
- Spazzola laterale intercambiabile (destra o sinistra) per una spazzata perfetta lungo pareti e marciapiedi.



Specifiche tecniche		BRB 1600	BRB 2200	BRB 2500
Distanza dal centro di gravità (mm)		1050	1050	1050
Weight				
Peso (kg)		775	925	1000
Peso e dimensioni				
Altezza (mm)	h17	1068	1068	1068
Lunghezza totale (mm)	l1	2370	2370	2370
Larghezza (mm)		2000	2600	2900
Parametri di funzionamento				
Equipaggiamento macchina		88 8 <sub>6</sub>	88 fc	88 8c

Compatibilità della macchina	BRB 1600	BRB 2200	BRB 2500
Codice	790313	790315	790316
MLT 625-75 H	Х		
MLT 625 e	X		
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	X	
MLT 635-130 PS+ (S2)		X	
MLT 635-140 V+ (S1)	-	X	
MLT 635-140 V+ (S2)		X	
MLT 738-130 PS+ (S1)		X	
MLT 742-130 PS+ (S1)		X	
MLT 742-140 V+ (S1)		X	
MLT 841-145 PS+		X	
MLT 850-145 V+		X	
MLT 940-140 V+ (S2)		X	
MLT 961-160 V+ L		X	X
MLT 1041-145 PS+L		X	
MLT-X 625-75 H	X		
MLT-X 735 T LSU		X	
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X	
MLT-X 741 T LSU		X	
MLT-X 841 - 145 PS+		X	
MLT-X 850-145 V+		X	
MLT-X 961-160 V+ L		X	X
MLT-X 1041-145 PS+L		X	
MT 625 e	X		
MT 625 H	X		
MT 625 H Comfort	X		
MT 625 HA	X		
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		X	
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X	
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		X	
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	Х	
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>		X	X
MLT-X 737-130 PS+ <b>OLD</b>		X	
MLT-X 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>		X	
MLT-X 840-140 PS+ OLD		Х	
MLT-X 961-145 V+ L OLD		X	Х

TABELLA DEI SIMBOLI								
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio			
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri			





## Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes