

Scheda tecnica :

# SPAZZATRICE RACCOGLITRICE






## Vantaggi per i clienti







- Accessorio ad alto rendimento per le applicazioni più esigenti.
- Spazzata e raccolta in una sola operazione.
- Fino a 2500 m<sup>2</sup> / 26910 ft<sup>2</sup> puliti in 10 minuti.
- Spazzatura di alta qualità su terreni irregolari;
- Spazzola laterale intercambiabile (destra o sinistra) per una spazzata perfetta lungo pareti e marciapiedi.

## Specifiche tecniche

- Telaio galleggiante che evita qualsiasi schiacciamento dell'attacco durante la guida su strada sconnessa.
- spazzola laterale ø 230 mm / 9 in in poliestere e acciaio zincato.
- Valvola di sincronizzazione: spazzare e controllare il serbatoio di sporcizia con 1 singola funzione idraulica.
- Limitatore di pressione per macchine potenti.
- Spazzola ø 600 mm / 24 in.
- 4x ruote pesanti ø 200 mm / 8 in.
- Opzione consigliata: flusso idraulico continuo.

Specifiche tecniche		BRB 1600	BRB 2200	BRB 2500
Distanza dal centro di gravità (mm)		1050	1050	1050
<b>Weight</b>				
Peso (kg)		775	925	1000
<b>Peso e dimensioni</b>				
Altezza (mm)	h17	1068	1068	1068
Lunghezza totale (mm)	l1	2370	2370	2370
Larghezza (mm)		2000	2600	2900
<b>Parametri di funzionamento</b>				
Equipaggiamento macchina				

Compatibilità della macchina		BRB 1600	BRB 2200	BRB 2500
Codice		790313	790315	790316
MLT 625-75 H		X	-	-
MLT 635-130 PS+		-	X	-
MLT 635-140 V+		-	X	-
MLT 841-145 PS+		-	X	-
MLT 850-145 V+		-	X	-
MLT 961-160 V+ L		-	X	X
MLT 1041-145 PS+L		-	X	-
MLFX 625-75 H		X	-	-
MLFX 735 T LSU		-	X	-
MLFX 741 T LSU		-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+		-	X	-
MLFX 850-145 V+		-	X	-
MLFX 961-160 V+ L		-	X	X
MLFX 1041-145 PS+L		-	X	-
MT 625 e		X	-	-
MT 625 H		X	-	-
MT 625 H Comfort		X	-	-
MT 625 HA		X	-	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		-	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		-	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		-	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		-	X	-
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		-	X	-
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		-	X	-
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>		-	X	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>		-	X	-
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>		-	X	-
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>		-	X	-
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>		-	X	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes