

Scheda tecnica :

# PICKUP SWEEPER



## Customer benefits

- High output attachment for the most demanding applications.
- Sweep and pick-up in one operation.
- Up to 2500 m<sup>2</sup> / 26910 ft<sup>2</sup> cleaned in 10 minutes.
- High quality sweeping on uneven ground.
- Interchangeable side brush (right or left) for a perfect sweeping along wall and sidewalks.

## Technical characteristics

- Floating frame which avoids any squashing the attachment when driving on the bumpy road.
- ø 230 mm / 9 in side brush in polyester and galvanized steel.
- Synchronisation valve: sweep and control the dirt tank with 1 single hydraulic function.
- Pressure limiter for powerful machine.
- Brush ø 600 mm / 24 in.
- 4x ø 200 mm / 8 in heavy duty wheels.
- Recommended option: continuous hydraulic flow.

Technical characteristics		BRB 1600	BRB 2200	BRB 2500
Distance to center of gravity (mm)		1050	1050	1050
<b>Weight</b>				
Overall weight (kg)		775	925	1000
<b>Weight and dimensions</b>				
Overall height (mm)	h17	1068	1068	1068
Overall length (mm)	l1	2370	2370	2370
Width (mm)		2000	2600	2900
<b>Working Parameters</b>				
Machine Equipment				

Compatibilità della macchina		BRB 1600	BRB 2200	BRB 2500
Reference number		790313	790315	790316
MLT 625-75 H		X	-	-
MLT 635-130 PS+		-	X	-
MLT 635-140 V+		-	X	-
MLT 841-145 PS+		-	X	-
MLT 850-145 V+		-	X	-
MLT 961-160 V+ L		-	X	X
MLT 1041-145 PS+L		-	X	-
MLFX 625-75 H		X	-	-
MLFX 735 T LSU		-	X	-
MLFX 741 T LSU		-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+		-	X	-
MLFX 850-145 V+		-	X	-
MLFX 961-160 V+ L		-	X	X
MLFX 1041-145 PS+L		-	X	-
MT 625 H		X	-	-
MT 625 H Comfort		X	-	-
MT 625 HA		X	-	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		-	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		-	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		-	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		-	X	-
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		-	X	-
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		-	X	-
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>		-	X	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>		-	X	-
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>		-	X	-
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>		-	X	-
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>		-	X	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes