技術シート:

PICKUP SWEEPER



諸元

- Floating frame which avoids any squashing the attachment when driving on the bumpy road.
- ø 230 mm / 9 in side brush in polyester and galvanized steel.
- Synchronisation valve: sweep and control the dirt tank with 1 single hydraulic function.
- · Pressure limiter for powerful machine.
- Brush ø 600 mm / 24 in.
- 4x ø 200 mm / 8 in heavy duty wheels.
- · Recommended option: continuous hydraulic flow.

お客様のメリット

- High output attachment for the most demanding applications.
- Sweep and pick-up in one operation.
- Up to 2500 m² / 26910 ft² cleaned in 10 minutes.
- High quality sweeping on uneven ground.
- Interchangeable side brush (right or left) for a perfect sweeping along wall and sidewalks.



PICKUP SWEEPER 作成 2025年11月2日 0:58 UTC

諸元		BRB 1600	BRB 2200	BRB 2500
重心位置までの距離 (mm)		1050	1050	1050
重量				
重量 (kg)		775	925	1000
仕様				
全高 (mm)	h17	1068	1068	1068
全長 (mm)	l1	2370	2370	2370
幅 (mm)		2000	2600	2900
ワーキング パラメーター				
機械設備		88 fc	88 fc	88 8c

マシンの互換性	BRB 1600	BRB 2200	BRB 2500
参照番号	790313	790315	790316
MLT 625-75 H	Х		
MLT 625 e	X	•	-
MLT 635-130 PS+ (S1)		X	
MLT 635-130 PS+ (S2)	•	X	-
MLT 635-140 V+ (S1)		X	
MLT 635-140 V+ (S2)	•	X	-
MLT 738-130 PS+ (S1)		X	
MLT 742-130 PS+ (S1)	•	X	
MLT 742-140 V+ (S1)		X	
MLT 841-145 PS+	•	X	
MLT 850-145 V+		X	
MLT 940-140 V+ (S2)	•	X	
MLT 961-160 V+ L		X	X
MLT 1041-145 PS+L	•	X	
MLT-X 625-75 H	X		
MLT-X 735 T LSU	•	X	
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X	
MLT-X 741 T LSU	•	X	
MLT-X 841 - 145 PS+	-	X	
MLT-X 850-145 V+	-	X	-
MLT-X 961-160 V+ L	-	X	X
MLT-X 1041-145 PS+L	•	X	
MT 625 e	X		
MT 625 H	X	-	-
MT 625 H Comfort	X		
MT 625 HA	X		
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		X	
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	X	
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		Х	
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 840-145 PS+ OLD		X	
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	X	
MLT 961-145 V+ L OLD		X	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	X	
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD		X	
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	X	
MLT-X 961-145 V+ L OLD		X	X

記号の表						
×	前処理が不要	88	油圧ライン		タンクへの油圧リターン	
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素	





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes