

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ЩЕТКА БУНКЕРНАЯ






Потребительские преимущества







- Высокопроизводительное навесное оборудование для самых интенсивных областей применения.
- Подметает и собирает мусор одновременно.
- Чистит до 2500 м² за 10 минут.
- Уборка высокого качества даже на неровной поверхности.
- Съёмная боковая щетка (может быть установлена слева или справа) идеально подметает вдоль стен и тротуаров.

Технические характеристики

- Плавающая рама не допускает повреждения навесного оборудования при движении по неровной дороге.
- Боковая щетка диаметром 230 из полиэстера и оцинкованной стали.
- Синхронизация: подметание и управление резервуаром для мусора с помощью одной гидравлической функции.
- Ограничитель подачи давления для работ на сверхмощных машинах.
- Щетка диаметром 600 мм.
- 4 усиленных колеса диаметром 200 мм.
- Рекомендованная опция: постоянный гидравлический поток.

Технические характеристики		BRB 1600	BRB 2200	BRB 2500
Расстояние от центра тяжести (мм)		1050	1050	1050
Грузоподъемность				
Вместимость купола (l)		380	530	600
Вес				
Общий вес (kg)		775	925	1000
Вес и размеры				
Общая высота (мм)	h17	1068	1068	1068
Общая длина (мм)	l1	2370	2370	2370
Ширина (мм)		2000	2600	2900
Рабочие характеристики				
Оборудование машины				

Совместимость с машинами		BRB 1600	BRB 2200	BRB 2500
Артикул		790313	790315	790316
MLT 625-75 H		X	-	-
MLT 635-130 PS+		-	X	-
MLT 635-140 V+		-	X	-
MLT 841-145 PS+		-	X	-
MLT 850-145 V+		-	X	-
MLT 961-160 V+ L		-	X	X
MLT 1041-145 PS+L		-	X	-
MLFX 625-75 H		X	-	-
MLFX 735 T LSU		-	X	-
MLFX 741 T LSU		-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+		-	X	-
MLFX 850-145 V+		-	X	-
MLFX 961-160 V+ L		-	X	X
MLFX 1041-145 PS+L		-	X	-
MT 625 e		X	-	-
MT 625 H		X	-	-
MT 625 H Comfort		X	-	-
MT 625 HA		X	-	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		-	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		-	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		-	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		-	X	-
MLT 840-145 PS+ OLD		-	X	-
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		-	X	-
MLT 961-145 V+ L OLD		-	X	X
MLFX 737-130 PS+ OLD		-	X	-
MLFX 741-140 V+ S1 OLD		-	X	-
MLFX 840-140 PS+ OLD		-	X	-
MLFX 961-145 V+ L OLD		-	X	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта