

Technisches Datenblatt :

# PICKUP SWEEPER



## Kundenvorteile

- <
- Hochleistungsanbaugerät für die anspruchsvollsten Anwendungen.
- Kehren und Sammeln in einem Arbeitsgang.
- Bis zu 2500 m<sup>2</sup> in 10 Minuten gereinigt.
- Hochqualitatives Kehren auf unebenem Boden.
- <
- Auswechselbare Seitenbürste (rechts oder links) für perfektes Kehren entlang von Wänden und Bürgersteigen.

## Technische Merkmale

- Schwimmender Rahmen, der ein Quetschen des Anbaugerätes beim Fahren auf der holprigen Straße verhindert.
- Seitenbürste Ø 230 mm aus Polyester und verzinktem Stahl.
- Synchronisationsventil: Kehren und Steuern des Schmutzbehälters mit 1 einzigen Hydraulikfunktion.
- Druckbegrenzer für leistungsstarke Maschine.
- Bürste ø 600 mm.
- 4x ø 200 mm Schwerlasträder.
- Empfohlene Option: kontinuierlicher Hydraulikfluss.

Technische Merkmale		BRB 1600	BRB 2200	BRB 2500
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		1050	1050	1050
Kapazität				
Kuppelkapazität (l)		380	530	600
Gewicht				
Gewicht (kg)		775	925	1000
Gewicht und Abmessungen				
Gesamthöhe (mm)	h17	1068	1068	1068
Gesamtlänge (mm)	l1	2370	2370	2370
Breite (mm)		2000	2600	2900
Arbeitsparameter				
Maschinenausrüstung				

Machines compatibility	BRB 1600	BRB 2200	BRB 2500
Teile-Nummer	790313	790315	790316
MLT 625-75 H	X	-	-
MLT 635-130 PS+	-	X	-
MLT 635-140 V+	-	X	-
MLT 841-145 PS+	-	X	-
MLT 850-145 V+	-	X	-
MLT 961-160 V+ L	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X	-
MLFX 625-75 H	X	-	-
MLFX 735 T LSU	-	X	-
MLFX 741 T LSU	-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+	-	X	-
MLFX 850-145 V+	-	X	-
MLFX 961-160 V+ L	-	X	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	X	-
MT 625 e	X	-	-
MT 625 H	X	-	-
MT 625 H Comfort	X	-	-
MT 625 HA	X	-	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	X	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	-	X	-
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	-	X	-
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	-	X	-
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	X	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes