

Fiche technique :

# PICKUP SWEEPER



## Customer benefits

- High output attachment for the most demanding applications.
- Sweep and pick-up in one operation.
- Up to 2500 m<sup>2</sup> cleaned in 10 minutes.
- High quality sweeping on uneven ground.
- Interchangeable side brush (right or left) for a perfect sweeping along wall and sidewalks.

## Technical characteristics

- Floating frame which avoids any squashing the attachment when driving on the bumpy road.
- Ø 230 mm side brush in polyester and galvanized steel.
- Synchronisation valve: sweep and control the dirt tank with 1 single hydraulic function.
- Pressure limiter for powerful machine.
- Brush Ø 600 mm.
- 4x Ø 200 mm heavy duty wheels.
- Recommended option: continuous hydraulic flow.

| Technical characteristics          |     | BRB 1600                                                                          | BRB 2200                                                                          | BRB 2500                                                                            |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 1050                                                                              | 1050                                                                              | 1050                                                                                |
| Capacities                         |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| Heaped capacity (l)                |     | 380                                                                               | 530                                                                               | 600                                                                                 |
| Weight                             |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall weight (kg)                |     | 775                                                                               | 925                                                                               | 1000                                                                                |
| Weight and dimensions              |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall height (mm)                | h17 | 1068                                                                              | 1068                                                                              | 1068                                                                                |
| Overall length (mm)                | l1  | 2370                                                                              | 2370                                                                              | 2370                                                                                |
| Width (mm)                         |     | 2000                                                                              | 2600                                                                              | 2900                                                                                |
| Working Parameters                 |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| Machine Equipment                  |     |  |  |  |

| Compatibilité machine                | BRB 1600 | BRB 2200 | BRB 2500 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| Reference number                     | 790313   | 790315   | 790316   |
| MLT 625-75 H                         | X        | -        | -        |
| MLT 635-130 PS+                      | -        | X        | -        |
| MLT 635-140 V+                       | -        | X        | -        |
| MLT 841-145 PS+                      | -        | X        | -        |
| MLT 850-145 V+                       | -        | X        | -        |
| MLT 961-160 V+ L                     | -        | X        | X        |
| MLT 1041-145 PS+L                    | -        | X        | -        |
| MLTX 625-75 H                        | X        | -        | -        |
| MLTX 735 T LSU                       | -        | X        | -        |
| MLTX 741 T LSU                       | -        | X        | -        |
| MLTX 841 - 145 PS+                   | -        | X        | -        |
| MLTX 850-145 V+                      | -        | X        | -        |
| MLTX 961-160 V+ L                    | -        | X        | X        |
| MLTX 1041-145 PS+L                   | -        | X        | -        |
| MT 625 e                             | X        | -        | -        |
| MT 625 H                             | X        | -        | -        |
| MT 625 H Comfort                     | X        | -        | -        |
| MT 625 HA                            | X        | -        | -        |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <span>OLD</span> | -        | X        | -        |
| MLT 635-140 V+ ST4 <span>OLD</span>  | -        | X        | -        |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <span>OLD</span> | -        | X        | -        |
| MLT 741-140 V+ ST4 <span>OLD</span>  | -        | X        | -        |
| MLT 840-145 PS+ <span>OLD</span>     | -        | X        | -        |
| MLT 940-140 V+ ST4 <span>OLD</span>  | -        | X        | -        |
| MLT 961-145 V+ L <span>OLD</span>    | -        | X        | X        |
| MLTX 737-130 PS+ <span>OLD</span>    | -        | X        | -        |
| MLTX 741-140 V+ S1 <span>OLD</span>  | -        | X        | -        |
| MLTX 840-140 PS+ <span>OLD</span>    | -        | X        | -        |
| MLTX 961-145 V+ L <span>OLD</span>   | -        | X        | X        |

| TABLEAU DES SYMBOLES                                                                |                               |                                                                                     |                                     |                                                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir                |
|  | Prédisposition électrique     |  | Prédisposition nacelle              |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes