Technisches Datenblatt:

# SCHWENKBARE, STARRE DACHDECKERARBEITSBÜHNE



## **Technische Merkmale**

- Gesamttragfähigkeit 1000 kg / 2205 lb, wovon 400 kg / 882 lb auf den auskragenden Teil aufgebracht werden können.
- Schwenkbare Plattform +/- 90° auf beiden Seiten.
- Gesetzlich zugelassen für 3 Personen.
- Anwesenheitssensoren, die jede Bewegung nach dem Öffnen der Tür verbieten.
- · Überlastsensor.
- Physikalische Sensoren, die ein Öffnen der Tür nur bei Dachkontakt erlauben.

## Kundenvorteile

- Hochmoderne Arbeitsbühne für Dacharbeiten.
- · Gesicherte Arbeitsbühne.
- · Rutschfester Metallboden.
- Verstärkte, verzinkte Konstruktion für eine verbesserte Langlebigkeit.
- Plattform 2,3x1.2: Möglichkeit zur Beladung einer Europalette.



#### SCHWENKBARE, STARRE DACHDECKERARBEITSBÜHNE Erstellt am 14. Dezember 2025 um 01:24 UTC

Technische Merkmale		NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P		
Tragfähigkeit inkl. Personen (kg)		1000	1000		
Zulässige Personenanzahl		3	3		
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		1300	1300		
Gewicht					
Gewicht (kg)		945	945		
Gewicht und Reifengröße					
Gesamthöhe (mm)	h17	1307	1307		
Gesamtlänge (mm)	I1	2430	2430		
Breite (mm)		2404	2404		
Tiefe (mm)	р5	1120	1120		
Arbeitsparameter					
Maschinenausrüstung			₽₽ <b>■</b>		
Drehung 1 (°)		90	90		
Drehung 2 (°)		90	90		

Maschinenkompatibilitäten	NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P		
Teile-Nummer E-RECO	923323	52719261		
MRT 1645 75		Х		
MRT 1645 115	·	X		
MRT 1845 75	·	Х		
MRT 1845 115	·	X		
MRT 2145 115	·	X		
MRT 2260	·	X		
MRT 2260 e		Х		
MRT 2545 115		Х		
MRT 2570	·	X		
MRT 2660		Х		
MRT 2660 e		Х		
MRT 3060		Х		
MRT 3570		X		
MRT 3570 ES		Х		
MRT-X 1645		X		
MRT-X 1845		Х		
MRT-X 2145		X		
MRT-X 2260		X		
MRT-X 2545		X		
MRT-X 2570		Х		
MRT-X 2660	·	Х		
MRT-X 3060		X		
MRT-X 3570		X		
MRT-X 3570 ES		Х		
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	Х			
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	Х	•		
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	Х			
MRT 2145 Easy 3B S2 360° OLD	Х			
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	Х			
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	Х			
MRT 2150 Privilege Plus OLD	Х			
MRT 2470 Privilege Plus OLD	Х			
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X			
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X			
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X			
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	Х			
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X			
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	Х			
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	Χ			

TABELLE DER SYMBOLE							
×	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank		
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer		





#### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes