Scheda tecnica:

## **CESTELLO PER TETTI**



## Specifiche tecniche

- Capacità totale 1000 kg / 2205 lb di cui 400 kg / 882 lb possono essere applicati alla parte sporgente.
- Capacità di rotazione + / 90 ° su entrambi i lati.
- Omologato per 3 persone.
- · Sensori di sovraccarico

## Vantaggi per i clienti

- Cestelli all'avanguardia progettati per il lavoro sui tetti.
- · Cestello protetto.
- Pavimento in metallo antiscivolo.
- Struttura resistente e zincata per una maggiore longevità.
- Cestello 2,3x1,2: possibilità di caricare un pallet.



Specifiche tecniche		NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P		
Capacità persone incluse (kg)		1000	1000		
Numero di persone		3	3		
Distanza dal centro di gravità (mm)		1300	1300		
Weight					
Peso (kg)		945	945		
Peso e dimensioni					
Altezza (mm)	h17	1307	1307		
Lunghezza totale (mm)	l1	2430	2430		
Larghezza (mm)		2404	2404		
Profondità (mm)	p5	1120	1120		
Parametri di funzionamento					
Equipaggiamento macchina			\$\begin{align*} \text{\$\pi\} & \text		
Rotazione 1 (°)		90	90		
Rotazione 2 (°)		90	90		

Compatibilità della macchina	NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
Codice E-RECO	923323	52719261
MRT 1645 75		Х
MRT 1645 115		Х
MRT 1845 75		X
MRT 1845 115		Х
MRT 2145 115	·	X
MRT 2260		X
MRT 2260 e	·	X
MRT 2545 115		X
MRT 2570	·	X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060	•	X
MRT 3570	·	X
MRT 3570 ES	•	X
MRT-X 1645	·	X
MRT-X 1845	•	X
MRT-X 2145	·	X
MRT-X 2150 Privilege Plus	Х	
MRT-X 2260		X
MRT-X 2470 Privilege Plus	Х	•
MRT-X 2545		X
MRT-X 2550 Privilege Plus	Х	•
MRT-X 2570		X
MRT-X 2660		X
MRT-X 3050 Privilege Plus	X	+
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570		X
MRT-X 3570 ES		X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	Х	
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	Х	
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	Х	
MRT 2145 Easy 3B S2 360° OLD	Х	
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	Х	
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	Х	
MRT 2150 Privilege Plus OLD	Х	
MRT 2470 Privilege Plus OLD	Х	
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 2550 Privilege Plus OLD	Х	· .
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	

TABELLA DEI SIMBOLI							
×	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio		
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri		





## Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes