


技術シート :

FIXED SLEWING ROOFER PLATFORM



諸元

- Total capacity 1000 kg / 2205 lb, of which 400 kg / 882 lb can be applied of the overhanging part.
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Legally approved for 3 persons.
- Presence sensors forbidding any movement after door opening.
- Overload sensor.
- Physical sensors allowing door opening only if roof contact.

お客様のメリット

- Cutting edge platforms designed for roof work.
- Secured platform.
- Non-slip metal flooring.
- Heavy duty and galvanised structure for an improved longevity.
- Platform 2,3x1,2: possibility to load a Euro pallet.

		NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
人員を含む容量 (kg)		1000	1000
人員数		3	3
重心位置までの距離 (mm)		1300	1300
重量			
重量 (kg)		945	945
仕様			
全高 (mm)	h17	1307	1307
全長 (mm)	l1	2430	2430
幅 (mm)		2404	2404
深さ (mm)	p5	1120	1120
ワーキング パラメーター			
機械設備			
回転 1 (*)		90	90
回転 2 (*)		90	90

マシンの互換性	NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
参照番号 E-RECO	923323	52719261
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2150 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2470 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2550 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンドークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本: 39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes