

Karta danych technicznych :

# PLATFORMA DO PRAC DEKARSKICH





## Korzyści dla klienta







- Platformy przeznaczone do prac dekarskich.
- Bezpieczna platforma.
- Metalowa podłoga antypoślizgowa.
- Wytrzymała i ocynkowana konstrukcja zwiększająca żywotność.
- Platforma o wymiarach 2,3x1,2 m: możliwość załadunku europalet.

## Charakterystyka techniczna

- Całkowita nośność 1000 kg / 2205 lb, z czego 400 kg / 882 lb może być podwieszona.
- Możliwy obrót platformy o +/- 90° z obu stron.
- Dopuszczona do transportu 3 osób.
- Czujniki obecności uniemożliwiają ruch po otwarciu drzwi.
- Czujnik przeciążenia.
- Czujniki umożliwiające otwieranie drzwi tylko w przypadku kontaktu z dachem.

Charakterystyka techniczna		NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
Udźwig wraz z ludźmi (kg)		1000	1000
Ilość osób		3	3
Odległość od środka ciężkości (mm)		1300	1300
<b>Weight</b>			
Masa całkowita (kg)		945	945
<b>Waga i wymiary</b>			
Wysokość całkowita (mm)	h17	1307	1307
Długość całkowita (mm)	l1	2430	2430
Szerokość (mm)		2404	2404
Głębokość (mm)	p5	1120	1120
<b>Parametry robocze</b>			
Wyposażenie maszyny			
Obrót 1 (°)		90	90
Obrót 2 (°)		90	90

Kompatybilność maszyn	NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
Numer katalogowy E-RECO	923923	52719261
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes