

Karta danych technicznych :

# PLATFORMA DO PRAC DEKARSKICH





## Charakterystyka techniczna







- Całkowita nośność 1000 kg / 2205 lb, z czego 400 kg / 882 lb może być podwieszona.
- Możliwy obrót platformy o +/- 90° z obu stron.
- Dopuszczona do transportu 3 osób.
- Czujniki obecności uniemożliwiają ruch po otwarciu drzwi.
- Czujnik przeciążenia.
- Czujniki umożliwiające otwieranie drzwi tylko w przypadku kontaktu z dachem.

## Korzyści dla klienta

- Platformy przeznaczone do prac dekarskich.
- Bezpieczna platforma.
- Metalowa podłoga antypoślizgowa.
- Wytrzymała i ocynkowana konstrukcja zwiększająca żywotność.
- Platforma o wymiarach 2,3x1.2 m: możliwość załadunku europalet.

| Charakterystyka techniczna         |     | NC 2,3 x 1,2  | PSR 2300/1000F 3P   |
|------------------------------------|-----|---|---|
| Udźwig wraz z ludźmi (kg)          |     | 1000  | 1000  |
| Ilość osób                         |     | 3   | 3   |
| Odległość od środka ciężkości (mm) |     | 1300  | 1300  |
| <b>Weight</b>                      |     |   |   |
| Masa całkowita (kg)                |     | 945   | 945   |
| <b>Waga i wymiary</b>              |     |   |   |
| Wysokość całkowita (mm)            | h17 | 1307  | 1307  |
| Długość całkowita (mm)             | l1  | 2430  | 2430  |
| Szerokość (mm)                     |     | 2404  | 2404  |
| Głębokość (mm)                     | p5  | 1120  | 1120  |
| <b>Parametry robocze</b>           |     |   |   |
| Wposażenie maszyny                 |     |  |  |
| Obrót 1 (°)                        |     | 90  | 90  |
| Obrót 2 (°)                        |     | 90  | 90  |

| Kompatybilność maszyn                | NC 2,3 x 1,2 | PSR 2300/1000F 3P |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| Numer katalogowy E-RECO              | 923923       | 52719261          |
| MRT 1645 75                          | -            | X                 |
| MRT 1645 115                         | -            | X                 |
| MRT 1845 75                          | -            | X                 |
| MRT 1845 115                         | -            | X                 |
| MRT 2145 115                         | -            | X                 |
| MRT 2260                             | -            | X                 |
| MRT 2260 e                           | -            | X                 |
| MRT 2545 115                         | -            | X                 |
| MRT 2570                             | -            | X                 |
| MRT 2660                             | -            | X                 |
| MRT 2660 e                           | -            | X                 |
| MRT 3060                             | -            | X                 |
| MRT 3570                             | -            | X                 |
| MRT 3570 ES                          | -            | X                 |
| MRT-X 1645                           | -            | X                 |
| MRT-X 1845                           | -            | X                 |
| MRT-X 2145                           | -            | X                 |
| MRT-X 2260                           | -            | X                 |
| MRT-X 2545                           | -            | X                 |
| MRT-X 2570                           | -            | X                 |
| MRT-X 2660                           | -            | X                 |
| MRT-X 3060                           | -            | X                 |
| MRT-X 3570                           | -            | X                 |
| MRT-X 3570 ES                        | -            | X                 |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X            | -                 |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X            | -                 |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X            | -                 |
| MRT 2145 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>  | X            | -                 |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X            | -                 |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X            | -                 |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X            | -                 |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X            | -                 |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X            | -                 |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X            | -                 |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X            | -                 |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> | X            | -                 |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | X            | -                 |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | X            | -                 |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | X            | -                 |

| TABELA SYMBOLI  |                                 |   |                         |   |   |
|---|---------------------------------|---|-------------------------|---|---|
|  | Nie jest wymagana predyspozycja |  | Przewód hydrauliczny    |  | Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika        |
|  | Predyspozycja elektryczna       |  | Predyspozycja platformy |  | Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów |



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes