

Ficha técnica :

CESTO GIRATÓRIO PARA TELHADOS



Características técnicas

- Capacidade total 1000 kg / 2205 lb, dos quais 400 kg / 882 lb podem ser aplicados na parte saliente.
- Plataforma giratória +/- 90° em ambos os lados.
- Homologado para 3 pessoas.
- Sensores de presença proibindo qualquer movimento após a abertura da porta.
- Sensor de sobrecarga.
- Sensores físicos que permitem a abertura da porta apenas se houver contato com o teto.

Benefícios para o cliente

- Plataformas de última geração projetadas para trabalho em telhados.
- Plataforma segura.
- Piso de metal antiderrapante.
- Estrutura reforçada e galvanizada para maior longevidade.
- Plataforma 2,3x1,2: possibilidade de carregar um palete Euro.

Technical characteristics		NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
Capacidade incluindo pessoas (kg)		1000	1000
Número de pessoas		3	3
Distância do centro de gravidade (mm)		1300	1300
Weight			
Peso (kg)		945	945
Weight and dimensions			
Altura total (mm)	h17	1307	1307
Comprimento total (mm)	l1	2430	2430
Largura (mm)		2404	2404
Profundidade (mm)	p5	1120	1120
Working Parameters			
Equipamento da máquina			
Rotação 1 (*)		90	90
Rotação 2 (*)		90	90

Máquina de compatibilidades	NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
Número de referência E-RECO	923323	52719261
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2150 Privilige Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2470 Privilige Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2550 Privilige Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 3050 Privilige Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT-X 2150 Privilige Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT-X 2470 Privilige Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT-X 2550 Privilige Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT-X 3050 Privilige Plus <small>(OLD)</small>	X	-

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes