

Technisches Datenblatt :

# SCHWERLASTGABELTRAEGER MIT ZINKENVERSTELLER



## Technische Merkmale

- Hochfeste Konstruktion für Off-Road-Anwendungen.
- Positionierung der Gabeln durch Bolzen.
- Kippbare Gabeln.
- Zylinderstützen: verhindern das Verbiegen der Zylinder unter schwierigen Bedingungen.
- Hinweis: Der Abstand der Gabeln wird an den Außenkanten der Gabeln gemessen.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz CAT 2500 / 22T + P - 52727776].

## Kundenvorteile

- Must-Have-Zubehör für MHTs.
- Gestaltet für den Off-Road-Einsatz, geeignet auch für die schlimmsten Arbeitsbedingungen.
- Begrenzte Dicke für bessere Resttragfähigkeit.
- Maximaler Schutz der Komponenten.
- Verbesserte Sichtbarkeit für höhere Arbeitsgeschwindigkeit.
- Möglichkeit der Entriegelung, um es schwimmend zu machen (nur 9T).

Kapazität		CAT 2500 / 15T + P	CAT 2500 / 16T + P	CAT 2500 / 20T + P	CAT 2500 / 22T + P	CAT 2500 / 25T + P	CAT 2500 / 12.5T + P	TFF + positionner 9t 2000mm	TFF + positionner 9t 2500mm
Tragfähigkeit (kg)		15000	16000	20000	22000	25000	12500	9000	9000
<b>Gewicht und Abmessungen</b>									
Gesamthöhe (mm)	h17	1638	1610	1638	1638	1638	1610	1136	1136
Breite (mm)		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2027	2527
<b>Arbeitsparameter</b>									
Maschinenausrüstung									
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	1055	1055	1055	1055	1055	1055	600	1001
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	2335	2335	2335	2335	2335	2335	1895	2395
<b>Verfügbare Abmessungen der Gabeln</b>									
200 x 60 x 1200								939350	939355
200 x 80 x 1200				52727771					
200 x 60 x 1500								939351	939356
200 x 80 x 1500			52727768						
200 x 60 x 1800								939054	939216
200 x 80 x 1800			52727769	52727772					
250 x 100 x 1800						52727775			
200 x 60 x 2000								53009730	53006760
200 x 85 x 2400							52727770		
200 x 95 x 2400		52727773							
250 x 100 x 2400					52727776				
200 x 95 x 3000		52727774							
250 x 100 x 3000					52727777				

Machines compatibility		CAT 2500 / 15T + P	CAT 2500 / 16T + P	CAT 2500 / 20T + P	CAT 2500 / 22T + P	CAT 2500 / 25T + P	CAT 2500 / 12.5T + P	TFF + positionner 9t 2000mm	TFF + positionner 9t 2500mm
MHT 790 Mining ST5		-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 790 ST5		-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 10135 ST5		-	X	-	-	-	X	-	-
MHT 10160 ST5		-	X	-	-	-	X	-	-
MHT 10200 ST5		X	-	X	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5		-	-	-	X	X	-	-	-
MHT 11250 ST5		-	-	-	X	X	-	-	-
MHT-X 790 Mining ST3A		-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A		-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A		-	X	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A		-	X	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10200 ST3A		X	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining		-	-	-	X	X	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A		-	-	-	X	X	-	-	-
MHT 790 <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	X	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken. MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes