

Technisches Datenblatt :

SCHWERLASTGABELTRAEGER MIT ZINKENVERSTELLER











Technische Merkmale

- Hochfeste Konstruktion für Off-Road-Anwendungen.
- Positionierung der Gabeln durch Bolzen.
- Kippbare Gabeln.
- Zylinderstützen: verhindern das Verbiegen der Zylinder unter schwierigen Bedingungen.
- Hinweis: Der Abstand der Gabeln wird an den Außenkanten der Gabeln gemessen.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz CAT 2500 / 22T + P - 52727776].

Kundenvorteile

- Must-Have-Zubehör für MHTs.
- Gestaltet für den Off-Road-Einsatz, geeignet auch für die schlimmsten Arbeitsbedingungen.
- Begrenzte Dicke für bessere Resttragfähigkeit.
- Maximaler Schutz der Komponenten.
- Verbesserte Sichtbarkeit für höhere Arbeitsgeschwindigkeit.
- Möglichkeit der Entriegelung, um es schwimmend zu machen (nur 9 t / 19845 lb).

Kapazität		CAT 2500 / 15T + P	CAT 2500 / 16T + P	CAT 2500 / 20T + P	CAT 2500 / 22T + P	CAT 2500 / 25T + P	CAT 2500 / 12.5T + P	TFF + Zinkenversteller 9t 2000mm	TFF + Zinkenversteller 9t 2500mm
Tragfähigkeit (kg)		15000	16000	20000	22000	25000	12500	9000	9000
Gewicht und Reifengröße									
Gesamthöhe (mm)	h17	1638	1610	1638	1638	1638	1610	1136	1136
Breite (mm)		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2027	2527
Arbeitsparameter									
Maschinenausrüstung									
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	1055	1055	1055	1055	1055	1055	600	1001
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	2335	2335	2335	2335	2335	2335	1895	2395
Verfügbare Abmessungen der Gabeln									
200 x 60 x 1200								939350	939355
200 x 80 x 1200				52727771					
200 x 60 x 1500								939351	939356
200 x 80 x 1500			52727768						
200 x 60 x 1800								939054	939216
200 x 80 x 1800			52727769	52727772					
250 x 100 x 1800						52727775			
200 x 60 x 2000								53009730	53006760
200 x 85 x 2400							52727770		
200 x 95 x 2400		52727773							
250 x 100 x 2400					52727776				
200 x 95 x 3000		52727774							
250 x 100 x 3000					52727777				

Maschinenkompatibilitäten	CAT 2500 / 15T + P	CAT 2500 / 16T + P	CAT 2500 / 20T + P	CAT 2500 / 22T + P	CAT 2500 / 25T + P	CAT 2500 / 12.5T + P	TFF + Zinkenversteller 9t 2000mm	TFF + Zinkenversteller 9t 2500mm
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT 10200 ST5	X	-	X	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT-X 790 Mining ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT 790 OLD	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 Mining OLD	-	-	-	-	-	-	X	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes