

Ficha técnica :

POSICIONADORES PARA HORQUILLAS FLOTANTES DE SERVICIO PESADO



Características técnicas

- Diseño de alta resistencia para aplicaciones todoterreno.
- Posicionamiento de horquillas con pasadores.
- Horquillas basculantes.
- Soportes de cilindros: evitan que los cilindros se doblen en condiciones difíciles.
- Nota: la distancia entre horquillas se mide en los bordes exteriores de las horquillas.

[La foto 3D en la parte superior de esta página es la referencia CAT 2500 / 22T + P - 52727776].

Beneficios para el cliente

- Accesorio indispensable para MHTs.
- Diseñado para uso off-road, apto incluso para las peores condiciones de trabajo.
- Espesor limitado para una mejor capacidad residual.
- Máxima protección de los componentes.
- Visibilidad mejorada para una mayor velocidad de trabajo.
- Posibilidad de desbloqueo para hacerlo flotante (sólo 9 t / 19845 lb).

| Capacidad | CAT 2500 / 15T + P | CAT 2500 / 16T + P | CAT 2500 / 20T + P | CAT 2500 / 22T + P | CAT 2500 / 25T + P | CAT 2500 / 12.5T + P | TFF + posicionador 9t 2000mm | TFF + posicionador 9t 2500mm |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Capacidad (kg) | 15000 | 16000 | 20000 | 22000 | 25000 | 12500 | 9000 | 9000 |
| Peso y dimensión | | | | | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 1638 | 1610 | 1638 | 1638 | 1638 | 1610 | 1136 |
| Anchura (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2027 | 2527 |
| Parámetros de trabajo | | | | | | | | |
| Equipamiento de máquina | | | | | | | | |
| Envergadura mínima horquilla (mm) | b5 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 600 | 1001 |
| Envergadura máxima horquilla (mm) | b5 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 1895 | 2395 |
| Dimensiones de horquilla disponibles | | | | | | | | |
| 200 x 60 x 1200 | | | | | | | 939350 | 939355 |
| 200 x 80 x 1200 | | | 52727771 | | | | | |
| 200 x 60 x 1500 | | | | | | | 939351 | 939356 |
| 200 x 80 x 1500 | | 52727768 | | | | | | |
| 200 x 60 x 1800 | | | | | | | 939054 | 939216 |
| 200 x 80 x 1800 | | 52727769 | 52727772 | | | | | |
| 250 x 100 x 1800 | | | | | 52727775 | | | |
| 200 x 60 x 2000 | | | | | | | 53009730 | 53006760 |
| 200 x 85 x 2400 | | | | | | 52727770 | | |
| 200 x 95 x 2400 | 52727773 | | | | | | | |
| 250 x 100 x 2400 | | | 52727776 | | | | | |
| 200 x 95 x 3000 | 52727774 | | | | | | | |
| 250 x 100 x 3000 | | | 52727777 | | | | | |

| Compatibilidad de la máquina | CAT 2500 / 15T + P | CAT 2500 / 16T + P | CAT 2500 / 20T + P | CAT 2500 / 22T + P | CAT 2500 / 25T + P | CAT 2500 / 12.5T + P | TFF + posicionador 9t 2000mm | TFF + posicionador 9t 2500mm |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| MHT 790 Mining ST5 | - | - | - | - | - | - | X | X |
| MHT 790 ST5 | - | - | - | - | - | - | X | X |
| MHT 10135 ST5 | - | X | - | - | - | X | - | - |
| MHT 10160 ST5 | - | X | - | - | - | X | - | - |
| MHT 10200 ST5 | X | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MHT 11250 ST5 | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MHT-X 790 Mining ST3A | - | - | - | - | - | - | X | - |
| MHT-X 790 ST3A | - | - | - | - | - | - | X | X |
| MHT-X 10135 ST3A | - | X | - | - | - | X | - | - |
| MHT-X 10160 ST3A | - | X | - | - | - | X | - | - |
| MHT-X 10200 ST3A | X | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT-X 11250 Mining | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MHT-X 11250 ST3A | - | - | - | X | X | - | - | - |
| MHT 790 OLD | - | - | - | - | - | - | X | X |
| MHT-X 790 OLD | - | - | - | - | - | - | X | X |
| MHT-X 790 Mining OLD | - | - | - | - | - | - | X | X |

| TABLA DE SÍMBOLOS | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| | No se requiere predisposición | | | | Línea hidráulica | | | |
| | Predisposición eléctrica | | | | Predisposición de la plataforma | | | |



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes