

Ficha técnica :

POSICIONADORES PARA HORQUILLAS FLOTANTES DE SERVICIO PESADO



Características técnicas

- Diseño de alta resistencia para aplicaciones todoterreno.
- Posicionamiento de horquillas con pasadores.
- Horquillas basculantes.
- Soportes de cilindros: evitan que los cilindros se doblen en condiciones difíciles.
- Nota: la distancia entre horquillas se mide en los bordes exteriores de las horquillas.

[La foto 3D en la parte superior de esta página es la referencia CAT 2500 / 22T + P - 52727776].

Beneficios para el cliente

- Accesorio indispensable para MHTs.
- Diseñado para uso off-road, apto incluso para las peores condiciones de trabajo.
- Espesor limitado para una mejor capacidad residual.
- Máxima protección de los componentes.
- Visibilidad mejorada para una mayor velocidad de trabajo.
- Posibilidad de desbloqueo para hacerlo flotante (sólo 9 t / 19845 lb).

Capacidad	CAT 2500 / 15T + P	CAT 2500 / 16T + P	CAT 2500 / 20T + P	CAT 2500 / 22T + P	CAT 2500 / 25T + P	CAT 2500 / 12.5T + P	TFF + posicionador 9t 2000mm	TFF + posicionador 9t 2500mm
Capacidad (kg)	15000	16000	20000	22000	25000	12500	9000	9000
Peso y dimensión								
Altura total (mm)	h17	1638	1610	1638	1638	1638	1610	1136
Anchura (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2027	2527
Parámetros de trabajo								
Equipamiento de máquina								
Envergadura mínima horquilla (mm)	b5	1055	1055	1055	1055	1055	600	1001
Envergadura máxima horquilla (mm)	b5	2335	2335	2335	2335	2335	1895	2395
Dimensiones de horquilla disponibles								
200 x 60 x 1200							939350	939355
200 x 80 x 1200			52727771					
200 x 60 x 1500							939351	939356
200 x 80 x 1500		52727768						
200 x 60 x 1800							939054	939216
200 x 80 x 1800		52727769	52727772					
250 x 100 x 1800					52727775			
200 x 60 x 2000							53009730	53006760
200 x 85 x 2400						52727770		
200 x 95 x 2400	52727773							
250 x 100 x 2400			52727776					
200 x 95 x 3000	52727774							
250 x 100 x 3000			52727777					

Compatibilidad de la máquina	CAT 2500 / 15T + P	CAT 2500 / 16T + P	CAT 2500 / 20T + P	CAT 2500 / 22T + P	CAT 2500 / 25T + P	CAT 2500 / 12.5T + P	TFF + posicionador 9t 2000mm	TFF + posicionador 9t 2500mm
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT 10200 ST5	X	-	X	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT-X 790 Mining ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT 790 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 Mining <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	-	X	X

TABLA DE SÍMBOLOS								
	No se requiere predisposición				Línea hidráulica			
	Predisposición eléctrica				Predisposición de la plataforma			



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes