Scheda tecnica:

# PORTAFORCHE PER FORCHE FLOTTANTI PER USI INTENSI



### Specifiche tecniche

- Design ad alta resistenza per applicazioni fuoristrada.
- · Posizionamento forche tramite perno.
- Forcelle inclinabili.
- Supporti cilindro: impediscono la flessione dei cilindri in condizioni difficili.
- Nota: la distanza tra le forche è misurata sui bordi esterni delle forche.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza CAT 2500 / 22T + P - 52727776].

## Vantaggi per i clienti

- · Accessorio indispensabile per gli.
- Progettato per il fuoristrada, adatto anche alle peggiori condizioni di lavoro.
- Spessore limitato per una migliore capacità residua.
- Massima protezione dei componenti.
- Migliore visibilità per una maggiore velocità di lavoro.
- Possibilità di sblocco per renderlo flottante (solo 9 t / 19845 lb).



#### PORTAFORCHE PER FORCHE FLOTTANTI PER USI INTENSI creato il 2 novembre 2025 19:05 UTC

Capacità		CAT 2500 / 15T + P	CAT 2500 / 16T + P	CAT 2500 / 20T + P	CAT 2500 / 22T + P	CAT 2500 / 25T + P	CAT 2500 / 12.5T + P	TFF + posizionatore 9t 2000mm	TFF + posizionatore 9t 2500mm
Capacità (kg)		15000	16000	20000	22000	25000	12500	9000	9000
Peso e dimensioni									
Altezza (mm)	h17	1638	1610	1638	1638	1638	1610	1136	1136
Larghezza (mm)		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2027	2527
Parametri di funzionamento									
Equipaggiamento macchina		88	88	88	88	88	88	88	88
Apertura minima delle forche (mm)	b5	1055	1055	1055	1055	1055	1055	600	1001
Apertura massima delle forche (mm)	b5	2335	2335	2335	2335	2335	2335	1895	2395
Dimensioni della forcella disponibili									
200 x 60 x 1200								939350	939355
200 x 80 x 1200				52727771					
200 x 60 x 1500								939351	939356
200 x 85 x 1500			52727768						
200 x 60 x 1800								939054	939216
200 x 80 x 1800				52727772					
200 x 85 x 1800			52727769						
250 x 100 x 1800						52727775			
200 x 60 x 2000								53009730	53006760
200 x 85 x 2400							52727770		
200 x 95 x 2400		52727773							
250 x 100 x 2400					52727776				
200 x 95 x 3000		52727774							
250 x 100 x 3000					52727777				

Compatibilità della macchina	CAT 2500 / 15T + P	CAT 2500 / 16T + P	CAT 2500 / 20T + P	CAT 2500 / 22T + P	CAT 2500 / 25T + P	CAT 2500 / 12.5T + P	TFF + posizionatore 9t 2000mm	TFF + posizionatore 9t 2500mm
MHT 790	-	-	-	-	-	-	Х	Х
MHT 790 Mining ST5		-	-	-	-	-	х	Х
MHT 790 ST5	-	-	-		-		X	Х
MHT 10135 ST5		Х	-	-	-	Х	-	-
MHT 10160 ST5		Х	-	-	-	X	-	-
MHT 10200 ST5	Х	-	Х	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5		-	-	X	Х	-	-	-
MHT 11250 ST5		-	-	Х	Х	-	-	-
MHT-X 790 Mining ST3A		-	-	-	-	-	Х	-
MHT-X 790 ST3A		-	-	-	-	-	Х	Х
MHT-X 10135 ST3A		Х	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A		Х	-	-	-	Х	-	-
MHT-X 10200 ST3A	Х		Х	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining				Х	Х	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A			-	Х	Х	-	-	-
MHT-X 790 OLD		-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 Mining OLD							Χ	X

TABELLA DEI SIMBOLI								
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio			
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri			





#### Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes