

Technische fiche :

# HEAVY DUTY VORKVERSTELLER VOOR VLOTTENDE VORKEN



## Technische kenmerken

- Stevig ontwerp voor off-roadtoepassingen.
- Vorkpositionering met pen.
- Kantelvorken.
- Cilindersteunen: voorkomen dat cilinders doorbuigen onder moeilijke omstandigheden.
- Let op: de vorkafstand wordt gemeten aan de buitenranden van de vorken.

[L'image 3D en haut de cette page est la référence CAT 2500 / 22T + P - 5272776].

## Voordelen voor de klant

- Must-have accessoire voor MHT's.
- Ontworpen voor off-roadgebruik, zelfs geschikt voor de slechtste werkomstandigheden.
- Beperkte dikte voor betere restcapaciteit.
- Maximale bescherming van onderdelen.
- Verbeterde zichtbaarheid voor hogere werksnelheid.
- Mogelijkheid tot ontgrendelen om het te laten zweven (alleen 9T).

Hoedanigheid		CAT 2500 / 15T + P	CAT 2500 / 16T + P	CAT 2500 / 20T + P	CAT 2500 / 22T + P	CAT 2500 / 25T + P	CAT 2500 / 12.5T +P	TFF + positionner 9t 2000mm	TFF + positionner 9t 2500mm
Capaciteit (kg)		15000	16000	20000	22000	25000	12500	9000	9000
<b>Gewicht en afmetingen</b>									
Totale hoogte (mm)	h17	1638	1610	1638	1638	1638	1610	1136	1136
Breedte (mm)		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2027	2527
<b>Operationele parameters</b>									
Machine-apparaat									
Minimum spreiding vorken (mm)	b5	1055	1055	1055	1055	1055	1055	600	1001
Maximum spreiding vorken (mm)	b5	2335	2335	2335	2335	2335	2335	1895	2395
<b>Beschikbare vorkafmetingen</b>									
200 x 60 x 1200								939350	939355
200 x 80 x 1200				52727771					
200 x 60 x 1500								939351	939356
200 x 80 x 1500			52727768						
200 x 60 x 1800								939054	939216
200 x 80 x 1800			52727769	52727772					
250 x 100 x 1800						52727775			
200 x 60 x 2000								53009730	53006760
200 x 85 x 2400							52727770		
200 x 95 x 2400		52727773							
250 x 100 x 2400					52727776				
200 x 95 x 3000		52727774							
250 x 100 x 3000					52727777				

Machine compatibiliteit	CAT 2500 / 15T + P	CAT 2500 / 16T + P	CAT 2500 / 20T + P	CAT 2500 / 22T + P	CAT 2500 / 25T + P	CAT 2500 / 12.5T +P	TFF + positionner 9t 2000mm	TFF + positionner 9t 2500mm
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT 10200 ST5	X	-	X	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT-X 790 Mining ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes