

Karta danych technicznych :

# USTAWNIKI WIDEŁ PŁYWAJĄCYCH DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ



## Charakterystyka techniczna

- Wytrzymała konstrukcja do zastosowań terenowych.
- Pozycjonowanie wideł za pomocą sworznia.
- Widły uchylne.
- Wsporniki cylindrów: zapobiegają wyginaniu się cylindrów w trudnych warunkach.
- Uwaga: rozstaw wideł jest mierzony na zewnętrznych krawędziach wideł.

[Zdjęcie 3D u góry tej strony to odniesienie CAT 2500 / 22T + P - 52727776].

## Korzyści dla klienta

- Niezbędne akcesorium dla.
- Zaprojektowany do użytku w terenie, odpowiedni nawet w najgorszych warunkach pracy.
- Ograniczona grubość dla lepszej pojemności resztkowej.
- Maksymalna ochrona komponentów.
- Poprawa widoczności dla większej prędkości roboczej.
- Możliwość odblokowania w celu unoszenia się (tylko 9 t / 19845 lb).

Pojemność		CAT 2500 / 15T + P	CAT 2500 / 16T + P	CAT 2500 / 20T + P	CAT 2500 / 22T + P	CAT 2500 / 25T + P	CAT 2500 / 12.5T + P	TFF + positionner 9t 2000mm	TFF + positionner 9t 2500mm
Pojemność (kg)		15000	16000	20000	22000	25000	12500	9000	9000
<b>Waga i wymiary</b>									
Wysokość całkowita (mm)	h17	1638	1610	1638	1638	1638	1610	1136	1136
Szerokość (mm)		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2027	2527
<b>Parametry robocze</b>									
Wypożyczenie maszyny									
Minimalny rozstaw wideł (mm)	b5	1055	1055	1055	1055	1055	1055	600	1001
Maksymalny rozstaw wideł (mm)	b5	2335	2335	2335	2335	2335	2335	1895	2395
<b>Dostępne wymiary wideł</b>									
200 x 60 x 1200								939350	939355
200 x 80 x 1200				52727771					
200 x 60 x 1500								939351	939356
200 x 80 x 1500			52727768						
200 x 60 x 1800								939054	939216
200 x 80 x 1800			52727769	52727772					
250 x 100 x 1800						52727775			
200 x 60 x 2000								53009730	53006760
200 x 85 x 2400							52727770		
200 x 95 x 2400		52727773							
250 x 100 x 2400					52727776				
200 x 95 x 3000		52727774							
250 x 100 x 3000					52727777				

Kompatybilność maszyn	CAT 2500 / 15T + P	CAT 2500 / 16T + P	CAT 2500 / 20T + P	CAT 2500 / 22T + P	CAT 2500 / 25T + P	CAT 2500 / 12.5T + P	TFF + positionner 9t 2000mm	TFF + positionner 9t 2500mm
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT 10200 ST5	X	-	X	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT-X 790 Mining ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes