Ficha técnica:

POSICIONADORES PARA GARFOS FLUTUANTES PARA SERVIÇO PESADO



Características técnicas

- Design de alta resistência para aplicações fora de estrada.
- · Posicionamento do garfo por pino.
- Forks basculantes.
- Suportes de cilindro: evitam que os cilindros se dobrem em condições difíceis.
- Nota: o espaçamento do garfo é medido nas bordas externas dos garfos.

[A foto 3D no topo desta página é a referência CAT 2500 / 22T + P - 52727776].

Benefícios para o cliente

- Acessório indispensável para MHTs.
- Projetado para uso off-road, adequado até mesmo para as piores condições de trabalho.
- Espessura limitada para melhor capacidade residual.
- Máxima proteção dos componentes.
- Visibilidade aprimorada para maior velocidade de trabalho.
- Possibilidade de desbloqueio para torná-lo flutuante (somente 9 t / 19845 lb).



POSICIONADORES PARA GARFOS FLUTUANTES PARA SERVIÇO PESADO Criado em 8 de novembro de 2025 16:59 UTC

Capacities		CAT 2500 / 15T + P	CAT 2500 / 16T + P	CAT 2500 / 20T + P	CAT 2500 / 22T + P	CAT 2500 / 25T + P	CAT 2500 / 12.5T + P	TFF + posicionador 9t 2000mm	TFF + posicionador 9t 2500mm
Capacidade (kg)		15000	16000	20000	22000	25000	12500	9000	9000
Weight and dimensions									
Altura total (mm)	h17	1638	1610	1638	1638	1638	1610	1136	1136
Largura (mm)		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2027	2527
Working Parameters									
Equipamento da máquina		88	88	88	88	88	88	88	88
Afastamento mínimo do garfo (mm)	b5	1055	1055	1055	1055	1055	1055	600	1001
Afastamento máximo do garfo (mm)	b5	2335	2335	2335	2335	2335	2335	1895	2395
Dimensões disponíveis do garfo									
200 x 60 x 1200								939350	939355
200 x 80 x 1200				52727771					
200 x 60 x 1500								939351	939356
200 x 85 x 1500			52727768						
200 x 60 x 1800								939054	939216
200 x 80 x 1800				52727772					
200 x 85 x 1800			52727769						
250 x 100 x 1800						52727775			
200 x 60 x 2000								53009730	53006760
200 x 85 x 2400							52727770		
200 x 95 x 2400		52727773							
250 x 100 x 2400					52727776				
200 x 95 x 3000		52727774							
250 x 100 x 3000					52727777				

Máquina de compatibilidades	CAT 2500 / 15T + P	CAT 2500 / 16T + P	CAT 2500 / 20T + P	CAT 2500 / 22T + P	CAT 2500 / 25T + P	CAT 2500 / 12.5T + P	TFF + posicionador 9t 2000mm	TFF + posicionador 9t 2500mm
MHT 790		-	-	-	-	-	Х	Х
MHT 790 Mining ST5		-	-	-	-	-	х	х
MHT 790 ST5		-	-	-	-		Х	Х
MHT 10135 ST5		Х	-	-	-	Х	-	-
MHT 10160 ST5		Х	-	-	-	Х	-	-
MHT 10200 ST5	Х	-	Х	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5		-	-	Х	Х	-	-	-
MHT 11250 ST5		-	-	Х	Х	-	-	-
MHT-X 790 Mining ST3A		-	-	-	-	-	Х	-
MHT-X 790 ST3A		-	-	-	-	-	Х	Х
MHT-X 10135 ST3A		Х	-	-	-	Х	-	-
MHT-X 10160 ST3A		Х	-	-	-	Х	-	-
MHT-X 10200 ST3A	Х	-	Х	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining		-	-	Х	Х	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A		-	-	Х	Х	-	-	
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	-	-	X	Х
MHT-X 790 Mining OLD							Х	Χ

TABELA DE SÍMBOLOS								
X	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório			
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros			





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes