

Ficha técnica :

POSICIONADORES PARA GARFOS FLUTUANTES PARA SERVIÇO PESADO



Características técnicas

- Conceção de alta resistência para aplicações fora de estrada.
- Posicionamento dos garfos com pinos.
- Garfos basculantes.
- Suportes de cilindros: evitam que os cilindros se dobrem em condições difíceis.
- Nota: o espaçamento dos garfos é medido nas bordas externas dos garfos.

[A foto 3D no topo desta página é a referência CAT 2500 / 22T + P - 52727776].

Benefícios para o cliente

- Acessório indispensável para os MHTs.
- Concebido para utilização fora de estrada, adequado mesmo para as piores condições de trabalho.
- Espessura limitada para uma melhor capacidade residual.
- Máxima proteção dos componentes.
- Visibilidade melhorada para uma maior velocidade de trabalho.
- Possibilidade de desbloquear para o tornar flutuante (apenas 9 t / 19845 lb).

Capacidade		CAT 2500 / 15T + P	CAT 2500 / 16T + P	CAT 2500 / 20T + P	CAT 2500 / 22T + P	CAT 2500 / 25T + P	CAT 2500 / 12.5T + P	TFF + posicionador 9t 2000mm	TFF + posicionador 9t 2500mm
Capacidade (kg)		15000	16000	20000	22000	25000	12500	9000	9000
Peso e dimensões									
Altura total (mm)	h17	1638	1610	1638	1638	1638	1610	1136	1136
Largura (mm)		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2027	2527
Parâmetros de trabalho									
Equipamento da máquina									
Espaçamento mínimo do garfo (mm)	b5	1055	1055	1055	1055	1055	1055	600	1001
Espaçamento máximo do garfo (mm)	b5	2335	2335	2335	2335	2335	2335	1895	2395
Dimensões disponíveis do garfo									
200 x 60 x 1200								939350	939355
200 x 80 x 1200				52727771					
200 x 60 x 1500								939351	939356
200 x 80 x 1500			52727768						
200 x 60 x 1800								939054	939216
200 x 80 x 1800			52727769	52727772					
250 x 100 x 1800						52727775			
200 x 60 x 2000								53009730	53006760
200 x 85 x 2400							52727770		
200 x 95 x 2400		52727773							
250 x 100 x 2400					52727776				
200 x 95 x 3000		52727774							
250 x 100 x 3000					52727777				

Máquina de compatibilidades	CAT 2500 / 15T + P	CAT 2500 / 16T + P	CAT 2500 / 20T + P	CAT 2500 / 22T + P	CAT 2500 / 25T + P	CAT 2500 / 12.5T + P	TFF + posicionador 9t 2000mm	TFF + posicionador 9t 2500mm
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT 10200 ST5	X	-	X	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT-X 790 Mining ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT 790 OLD	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 Mining OLD	-	-	-	-	-	-	X	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes