Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОЗИЦИОНЕР ДЛЯ ПЛАВАЮЩИХ ВИЛ



Технические характеристики

- Высокопрочная конструкция для бездорожья.
- Положение вил с помощью штифта.
- Опрокидывающиеся вилы.
- Опоры цилиндров: предотвращают изгиб цилиндров в сложных условиях.
- Примечание: расстояние между вилами измеряется по внешним краям вил.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка САТ 2500 / 22T + P - 52727776].

Потребительские преимущества

- Обязательный аксессуар для.
- Разработан для бездорожья, подходит даже для худших условий работы.
- Ограниченная толщина для лучшей остаточной емкости.
- Максимальная защита компонентов.
- Улучшенная видимость для более высокой рабочей скорости.
- Возможность разблокировки, чтобы сделать его плавающим (только 9 t / 19845 lb).



								•	
Грузоподъемность		CAT 2500 / 15T + P	CAT 2500 / 16T + P	CAT 2500 / 20T + P	CAT 2500 / 22T + P	CAT 2500 / 25T + P	CAT 2500 / 12.5T + P	TFF + позиционер вил 9т 2000мм	TFF+ позиционервил 9т 2500мм
Грузоподъемность (kg)		15000	16000	20000	22000	25000	12500	9000	9000
Вес и размеры									
Общая высота (mm)	h17	1638	1610	1638	1638	1638	1610	1136	1136
Ширина (mm)		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2027	2527
Рабочие характеристики									
Оборудование машины		88	88	88	88	88	88	88	88
Минимальное расстояние между вилами (mm)	b5	1055	1055	1055	1055	1055	1055	600	1001
Максимальное расстояние между вилами (mm)	b5	2335	2335	2335	2335	2335	2335	1895	2395
Доступные размеры вилки									
200 x 60 x 1200								939350	939355
200 x 80 x 1200				52727771					
200 x 60 x 1500								939351	939356
200 x 85 x 1500			52727768						
200 x 60 x 1800								939054	939216
200 x 80 x 1800				52727772					
200 x 85 x 1800			52727769						
250 x 100 x 1800						52727775			
200 x 60 x 2000								53009730	53006760
200 x 85 x 2400							52727770		
200 x 95 x 2400		52727773							
250 x 100 x 2400					52727776				
200 x 95 x 3000		52727774							
250 x 100 x 3000					52727777				

Совместимость с машинами	CAT 2500 / 15T + P	CAT 2500 / 16T + P	CAT 2500 / 20T + P	CAT 2500 / 22T + P	CAT 2500 / 25T + P	CAT 2500 / 12.5T + P	TFF+ позиционервил 9т 2000мм	TFF + позиционер вил 9т 2500мм
MHT 790		-	-	-	-	-	Х	х
MHT 790 Mining ST5		-	-	-	-	-	Х	х
MHT 790 ST5			-	-	-	-	X	Х
MHT 10135 ST5		Х	-	-	-	Х	-	-
MHT 10160 ST5		Х	-	-	-	Х	-	
MHT 10200 ST5	Х	-	Х	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5		-	-	Х	Х	-	-	
MHT 11250 ST5		-	-	Х	Х	-	-	-
MHT-X 790 Mining ST3A		-	-	-	-	-	X	
MHT-X 790 ST3A		-	-	-	-	-	Х	Х
MHT-X 10135 ST3A		Х	-	-	-	Х	-	
MHT-X 10160 ST3A		Х	-	-	-	Х	-	-
MHT-X 10200 ST3A	Х		Х		-		-	-
MHT-X 11250 Mining				х	Х		-	
MHT-X 11250 ST3A		-	-	Х	Х		-	
MHT-X 790 OLD		-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 Mining OLD							Х	Х

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ								
×	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак			
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров			





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта