

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОЗИЦИОНЕР ДЛЯ ПЛАВАЮЩИХ ВИЛ



## Технические характеристики

- Высокопрочная конструкция для бездорожья.
- Положение виЛ с помощью штифта.
- Опрокидывающиеся виЛы.
- Опоры цилиндров: предотвращают изгиб цилиндров в сложных условиях.
- Примечание: расстояние между вилами измеряется по внешним краям виЛ.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CAT 2500 / 22T + P - 52727776].

## Потребительские преимущества

- Обязательный аксессуар для.
- Разработан для бездорожья, подходит даже для худших условий работы.
- Ограниченная толщина для лучшей остаточной емкости.
- Максимальная защита компонентов.
- Улучшенная видимость для более высокой рабочей скорости.
- Возможность разблокировки, чтобы сделать его плавающим (только 9 t / 19845 lb).

Грузоподъемность		CAT 2500 / 15T + P	CAT 2500 / 16T + P	CAT 2500 / 20T + P	CAT 2500 / 22T + P	CAT 2500 / 25T + P	CAT 2500 / 12.5T + P	TFF + позиционер вил 9т 2000мм	TFF + позиционер вил 9т 2500мм
Грузоподъемность (kg)		15000	16000	20000	22000	25000	12500	9000	9000
<b>Вес и размеры</b>									
Общая высота (mm)	h17	1638	1610	1638	1638	1638	1610	1136	1136
Ширина (mm)		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2027	2527
<b>Рабочие характеристики</b>									
Оборудование машины									
Минимальное расстояние между вилами (mm)	b5	1055	1055	1055	1055	1055	1055	600	1001
Максимальное расстояние между вилами (mm)	b5	2335	2335	2335	2335	2335	2335	1895	2395
<b>Доступные размеры вилки</b>									
200 x 60 x 1200								939350	939355
200 x 80 x 1200				52727771					
200 x 60 x 1500								939351	939356
200 x 80 x 1500			52727768						
200 x 60 x 1800								939054	939216
200 x 80 x 1800			52727769	52727772					
250 x 100 x 1800						52727775			
200 x 60 x 2000								53009730	53006760
200 x 85 x 2400							52727770		
200 x 95 x 2400		52727773							
250 x 100 x 2400					52727776				
200 x 95 x 3000		52727774							
250 x 100 x 3000					52727777				

Совместимость с машинами	CAT 2500 / 15T + P	CAT 2500 / 16T + P	CAT 2500 / 20T + P	CAT 2500 / 22T + P	CAT 2500 / 25T + P	CAT 2500 / 12.5T + P	TFF + позиционер вил 9т 2000мм	TFF + позиционер вил 9т 2500мм
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT 10200 ST5	X	-	X	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT-X 790 Mining ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта