

Technisches Datenblatt :

FLOATING FORK CARRIAGE WITH HYDRAULIC LEVELING





Technische Merkmale

- Einfache Palettenaufnahme & -ablage mit dem hydraulischen Niveuausgleich des Gabelträgers.
- Stiftgabeln 150 x 60 x 1200mm.
- Tragfähigkeit, 5t, max. Gabelspreizung 1180 (Gabelaußenkanten).
- Erhältlich bei MRT Easy, MRT 2150 & 2550, MRT 3255 (Ref. 921240).

Kundenvorteile

- Easy pallet collection & placement with the hydraulic carriage levelling.
- Simplicity & accuracy: levelling with a hydraulic cylinder.

Technische Merkmale		CAF 1200 / 5 B L	TFF 1230 + Levelling (a)
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		397	258
Kapazität			
Tragfähigkeit (kg)		5000	4900
Gewicht			
Gewicht (kg)		630	617
Gewicht und Abmessungen			
Gesamthöhe (mm)	h17	1320	1420
Gesamtlänge (mm)	l1	1703	1545
Breite (mm)		1311	1311
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung			
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	1180	1010
Verfügbare Abmessungen der Gabeln			
125 x 50 x 1200		52762430	924876

Machines compatibility	CAF 1200 / 5 B L	TFF 1230 + Levelling (a)
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	X
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	X
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken. MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes