

Fiche technique :

TABLIER À FOURCHES FLOTTANTES AVEC CORRECTEUR DE NIVEAU HYDRAULIQUE



Caractéristiques techniques

- Fourches flottantes à broches.
- Écartement maximal des fourches de 1180 mm / 46 in (bord extérieur des fourches).
- Remarque : kit de circulation routière obligatoire en Italie. Contactez votre concessionnaire.
- Remarque : le kit de circulation routière est obligatoire en Allemagne sur les MRT Vision/ Vision+. Contactez votre concessionnaire.


Bénéfices client

- Collecte et mise en place faciles des palettes grâce à la mise à niveau hydraulique du chariot.
- Simplicité et précision : mise à niveau avec un vérin hydraulique.

Caractéristiques techniques		CAF 1200 / 5 L	TFF 1230 + Levelling (a)
Distance du centre de gravité (mm)		397	258
Capacités			
Capacité nominale (kg)		5000	4900
Poids			
Poids (kg)		630	617
Poids et dimensions			
Hauteur hors tout (mm)	h17	1320	1420
Longueur hors-tout (mm)	l1	1703	1545
Largeur (mm)		1311	1311
Paramètres de travail			
Équipement machine requis			
Écartement minimal des fourches (mm)	b5	1180	1010
Dimensions disponibles des fourches			
125 x 50 x 1200		52762430	924876

Compatibilité machine		CAF 1200 / 5 L	TFF 1230 + Levelling (a)
MRT 1645 75		-	X
MRT 1645 115		-	X
MRT 1845 75		-	X
MRT 1845 115		-	X
MRT 2145 115		-	X
MRT 2260		X	-
MRT 2260 e		X	-
MRT 2545 115		-	X
MRT 2570		X	-
MRT 2660		X	-
MRT 2660 e		X	-
MRT 3060		X	-
MRT 3570		X	-
MRT 3570 ES		X	-
MRT-X 1645		-	X
MRT-X 1845		-	X
MRT-X 2145		-	X
MRT-X 2260		X	-
MRT-X 2545		-	X
MRT-X 2570		X	-
MRT-X 2660		X	-
MRT-X 3060		X	-
MRT-X 3570		X	-
MRT-X 3570 ES		X	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>		-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>		-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>		-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>		-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>		-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>		-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>		-	X
MRT 2150 Privilege Plus <small>(OLD)</small>		-	X
MRT 2470 Privilege Plus <small>(OLD)</small>		-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>		-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>		-	X
MRT 2550 Privilege Plus <small>(OLD)</small>		-	X
MRT 3050 Privilege Plus <small>(OLD)</small>		-	X
MRT-X 1840 Easy 360° <small>(OLD)</small>		-	X
MRT-X 1840 Easy 400° <small>(OLD)</small>		-	X
MRT-X 2145 Easy 360° <small>(OLD)</small>		-	X
MRT-X 2145 Easy 400° <small>(OLD)</small>		-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus <small>(OLD)</small>		-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus <small>(OLD)</small>		-	X
MRT-X 2545 Easy 360° <small>(OLD)</small>		-	X
MRT-X 2545 Easy 400° <small>(OLD)</small>		-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus <small>(OLD)</small>		-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <small>(OLD)</small>		-	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vénins



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes