Fiche technique:

# TABLIER À FOURCHES FLOTTANTES AVEC CORRECTEUR DE NIVEAU HYDRAULIQUE



## Caractéristiques techniques

- Fourches flottantes à broches.
- Écartement maximal des fourches de 1180 mm / 46 in (bord extérieur des fourches).
- Remarque : kit de circulation routière obligatoire en Italie.
  Contactez votre concessionnaire.
- Remarque: le kit de circulation routière est obligatoire en Allemagne sur les MRT Vision/ Vision+. Contactez votre concessionnaire.

### Bénéfices client

- Collecte et mise en place faciles des palettes grâce à la mise à niveau hydraulique du chariot.
- Simplicité et précision : mise à niveau avec un vérin hydraulique.



#### TABLIER À FOURCHES FLOTTANTES AVEC CORRECTEUR DE NIVEAU HYDRAULIQUE Document créé le 8 novembre 2025 à 22:34 UTC

Caractéristiques techniques		CAF 1200 / 5 B L	TFF 1230 + Levelling (a)		
Distance du centre de gravité (mm)		397	258		
Capacités					
Capacité nominale (kg)		5000	4900		
Poids					
Poids (kg)		630	617		
Poids et dimensions					
Hauteur hors tout (mm)	h17	1320	1420		
Longueur hors-tout (mm)	11	1703	1545		
Largeur (mm)		1311	1311		
Paramètres de travail					
Équipement machine requis		<b> </b>	<b> </b>		
Écartement minimal des fourches (mm)	b5	1180	1010		
Dimensions disponibles des fourches					
125 x 50 x 1200		52762430	924876		

Compatibilité machine      CAF 1200 / 5 B L      TFF 1230 + Levelling (a)        MRT 1645 75      -      X        MRT 1845 75      -      X        MRT 1845 115      -      X        MRT 2145 115      -      X        MRT 2260      X      -        MRT 2500 e      X      -        MRT 2570      X      -        MRT 2660      X      -        MRT 2660 e      X      -        MRT 3060      X      -        MRT 3570 ES      X      -	
MRT 1845 75    -    X      MRT 1845 115    -    X      MRT 2260    X    -      MRT 2260 e    X    -      MRT 2545 115    -    X      MRT 2570    X    -      MRT 2660    X    -      MRT 2660 e    X    -      MRT 3060    X    -      MRT 3570 ES    X    -	
MRT 1845 115    -    X      MRT 2260    X    -      MRT 2260 e    X    -      MRT 2545 115    -    X      MRT 2570    X    -      MRT 2660 e    X    -      MRT 2660 e    X    -      MRT 3060    X    -      MRT 3570 ES    X    -	
MRT 2145 115    -    X      MRT 2260 e    X    -      MRT 2545 115    -    X      MRT 2570    X    -      MRT 2660 e    X    -      MRT 2660 e    X    -      MRT 3060    X    -      MRT 3570    X    -      MRT 3570 ES    X    -	
MRT 2260    x    -      MRT 2260 e    x    -      MRT 2545 115    -    x      MRT 2570    x    -      MRT 2660    x    -      MRT 2660 e    x    -      MRT 3060    x    -      MRT 3570    x    -      MRT 3570 ES    x    -	
MRT 2260 e    X    -      MRT 2545 115    -    X      MRT 2570    X    -      MRT 2660 e    X    -      MRT 2660 e    X    -      MRT 3060    X    -      MRT 3570    X    -      MRT 3570 ES    X    -	
MRT 2545 115  -  x    MRT 2570  x  -    MRT 2660  x  -    MRT 2660 e  x  -    MRT 3060  x  -    MRT 3570  x  -    MRT 3570 ES  x  -	
MRT 2570    x    -      MRT 2660    x    -      MRT 2660 e    x    -      MRT 3060    x    -      MRT 3570    x    -      MRT 3570 ES    x    -	
MRT 2660    x    -      MRT 2660 e    x    -      MRT 3060    x    -      MRT 3570    x    -      MRT 3570 ES    x    -	
MRT 2660 e    X    -      MRT 3060    X    -      MRT 3570    X    -      MRT 3570 ES    X    -	
MRT 3060    x    -      MRT 3570    x    -      MRT 3570 ES    x    -	
MRT 3570      X      -        MRT 3570 ES      X      -	
MRT 3570 ES x -	
MRF-X 1645 - x	
MRT-X 1840 Easy 360° - x	
MRFX 1840 Easy 400° - x	
MRF-X 1845 - x	
MRFX 2145 - x	
MRT-X 2145 Easy 360° - x	
MRT-X 2145 Easy 400° . x	
MRFX 2150 Privilege Plus - x	
MRFX 2260 x -	
MRFX 2470 Privilege Plus - x	
MRT-X 2545 - x	
MRFX 2545 Easy 360° - x	
MRFX 2545 Easy 400° - x	
MRFX 2550 Privilege Plus - x	
MRFX 2570 x -	
MRFX 2660 x -	
MRFX 3050 Privilege Plus - x	
MRF-X 3060 x -	
MRFX 3570 x -	
MRFX 3570 ES x -	
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD . X	
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD . X	
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD . X	
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD . X	
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD . X	
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD - X	
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> . X	
MRT 2150 Privilege Plus OLD . X	
MRT 2470 Privilege Plus OLD . X	
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD . X	
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> . X	
MRT 2550 Privilege Plus OLD - X	
MRT 3050 Privilege Plus OLD - X	

TABLEAU DES SYMBOLES								
×	Aucune prédisposition requise	88	Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir			
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins			





#### Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes