

技術シート：

# FLOATING FORK CARRIAGE WITH HYDRAULIC LEVELING





## お客様のメリット

- Easy pallet collection & placement with the hydraulic carriage levelling.
- Simplicity & accuracy: levelling with a hydraulic cylinder.

## 諸元

- Pin-type floating forks.
- Max. fork spread 1180 mm (external fork edge).
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer
- Note: road circulation kit mandatory in Germany on MRT Vision/ Vision+. Contact your dealer

諸元		CAF 1200 / 5 B L	TFF 1230 + Levelling (a)
重心位置までの距離 (mm)		397	258
キャパシティ			
諸元 (kg)		5000	4900
重量			
重量 (kg)		630	617
仕様			
全高 (mm)	h17	1320	1420
全長 (mm)	l1	1703	1545
幅 (mm)		1311	1311
ワーキング パラメーター			
機械設備			
最小フォーク縮小 (mm)	b5	1180	1010
使用可能なフォークの寸法			
125 x 50 x 1200		52762430	924876

マシンの互換性		CAF 1200 / 5 B L	TFF 1230 + Levelling (a)
MRT 1645 75		-	X
MRT 1645 115		-	X
MRT 1845 75		-	X
MRT 1845 115		-	X
MRT 2145 115		-	X
MRT 2260		X	-
MRT 2260 e		X	-
MRT 2545 115		-	X
MRT 2570		X	-
MRT 2660		X	-
MRT 2660 e		X	-
MRT 3060		X	-
MRT 3570		X	-
MRT 3570 ES		X	-
MRT-X 1645		-	X
MRT-X 1845		-	X
MRT-X 2145		-	X
MRT-X 2260		X	-
MRT-X 2545		-	X
MRT-X 2570		X	-
MRT-X 2660		X	-
MRT-X 3060		X	-
MRT-X 3570		X	-
MRT-X 3570 ES		X	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	X
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	X
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>		-	X
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>		-	X
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>		-	X
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>		-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>		-	X
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>		-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、 Manitou製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、Manitouの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はManitouに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes