Ficha técnica:

# NIVELAMENTO HIDRÁULICO DO QUADRO PORTA-GARFOS FLUTUANTES



### Características técnicas

- Especial para trabalhos com paletes & colocação com o nivelamento do carro hidráulico.
- Garfos tipo pino 150 x 60 x 1200 mm / 6 x 2 x 47 in.
- Capacidade, 5 t / 11025 lb, máx. espaçamento dos garfos 1180 (bordas externas).
- Disponível em MRT Easy, MRT 2150 & 2550, MRT 3255 (ref. 921240).

## Benefícios para o cliente

- Easy pallet collection & placement with the hydraulic carriage levelling.
- Simplicity & accuracy: levelling with a hydraulic cylinder.



#### NIVELAMENTO HIDRÁULICO DO QUADRO PORTA-GARFOS FLUTUANTES Criado em 10 de novembro de 2025 23:03 UTC

Technical characteristics		CAF 1200 / 5 B L	TFF 1230 + Levelling (a)		
Distância do centro de gravidade (mm)		397	258		
Capacities					
Capacidade (kg)		5000	4900		
Weight					
Peso (kg)		630	617		
Weight and dimensions					
Altura total (mm)	h17	1320	1420		
Comprimento total (mm)	I1	1703	1545		
Largura (mm)		1311	1311		
Working Parameters					
Equipamento da máquina		<b></b>	<b></b>		
Afastamento mínimo do garfo (mm)	b5	1180	1010		
Dimensões disponíveis do garfo					
125 x 50 x 1200		52762430	924876		

Máquina de compatibilidades	CAF 1200 / 5 B L	TFF 1230 + Levelling (a)
MRT 1645 75		Х
MRT 1645 115		Х
MRT 1845 75	·	Х
MRT 1845 115		Х
MRT 2145 115	·	X
MRT 2260	Х	
MRT 2260 e	Х	· ·
MRT 2545 115		X
MRT 2570	X	· ·
MRT 2660	X	
MRT 2660 e	X	· ·
MRT 3060	X	
MRT 3570	X	· ·
MRT 3570 ES	X	
MRT-X 1645		X
MRT-X 1840 Easy 360°		X
MRT-X 1840 Easy 400°		X
MRT-X 1845		X
MRT-X 2145		X
MRT-X 2145 Easy 360°		X
MRT-X 2145 Easy 400°	·	X
MRT-X 2150 Privilege Plus		Х
MRT-X 2260	Х	· ·
MRT-X 2470 Privilege Plus		Х
MRT-X 2545		X
MRT-X 2545 Easy 360°		X
MRT-X 2545 Easy 400°		X
MRT-X 2550 Privilege Plus		X
MRT-X 2570	X	· ·
MRT-X 2660	X	
MRT-X 3050 Privilege Plus		X
MRT-X 3060	X	
MRT-X 3570	X	· ·
MRT-X 3570 ES	Х	
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD		X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD		X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		X
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X
MRT 2470 Privilege Plus OLD		X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		Х
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		X
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X
MRT 3050 Privilege Plus OLD		Х

TABELA DE SÍMBOLOS								
×	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório			
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros			





#### Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France

Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes