

Ficha técnica :

NIVELAMENTO HIDRÁULICO DO QUADRO PORTA-GARFOS FLUTUANTE



Características técnicas

- Manipulação e colocação fácil de paletes com o quadro nivelamento hidráulico .
- Garfos tipo pino 150 x 60 x 1200 mm / 6 x 2 x 47 in.
- Capacidade, 5 t / 11025 lb, extensão máx. do garfo 1180 (arestas exteriores do garfo).
- Disponível para os MRT Easy, MRT 2150 ; 2550, MRT 3255 (ref. 921240).

Benefícios para o cliente

- Easy pallet collection & placement with the hydraulic carriage levelling.
- Simplicity & accuracy: levelling with a hydraulic cylinder.

Características técnicas	CAF 1200 / 5 B L	TFF 1230 + Levelling (a)
Distância ao centro de gravidade (mm)	397	258
Capacidade		
Capacidade (kg)	5000	4900
Weight		
Peso (kg)	630	617
Peso e dimensões		
Altura total (mm)	h17	1320
Comprimento total (mm)	l1	1703
Largura (mm)		1311
Parâmetros de trabalho		
Equipamento da máquina		
Espaçamento mínimo do garfo (mm)	b5	1180
Dimensões disponíveis do garfo		
125 x 50 x 1200	52762430	924876

Máquina de compatibilidades	CAF 1200 / 5 B L	TFF 1230 + Levelling (a)
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>	-	X
MRT 2150 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	-	X
MRT 2470 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>	-	X
MRT 2550 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	-	X
MRT 3050 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° <small>(OLD)</small>	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° <small>(OLD)</small>	-	X
MRT-X 2145 Easy 360° <small>(OLD)</small>	-	X
MRT-X 2145 Easy 400° <small>(OLD)</small>	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° <small>(OLD)</small>	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° <small>(OLD)</small>	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	-	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes