Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

КАРЕТКА ДЛЯ ПЛАВАЮЩИХ ВИЛ С ВЫРАВНИВАНИЕМ



Технические характеристики

- Плавающие вилы с креплением на оси.
- Макс. раздвижение вил 1180 мм (по внешнему краю)
- Примечание: комплект для движения по дорогам является обязательным в Италии. Обратитесь к своему дилеру.
- Примечание: комплект для движения по дорогам является обязательным в Германии для MRT Vision/Vision+.
 Обратитесь к своему дилеру.

Потребительские преимущества

- Легкий захват и размещение паллет с гидравлическим выравниванием каретки.
- Простота и точность: выравнивание с помощью гидравлического цилиндра.



		7.1		
Технические характеристики		CAF 1200 / 5 B L	TFF 1230 + выравнивание (a)	
Расстояние от центра тяжести (mm)		397	258	
Грузоподъемность				
Грузоподъемность (kg)		5000	4900	
Bec				
Общий вес (kg)		630	617	
Вес и размеры				
Общая высота (mm)	h17	1320	1420	
Общая длина (mm)	l1	1703	1545	
Ширина (mm)		1311	1311	
Рабочие характеристики				
Оборудование машины		 	 	
Минимальное расстояние между вилами (mm)	b5	1180	1010	
Доступные размеры вилки				
125 x 50 x 1200		52762430	924876	

Совместимость с машинами	CAF 1200 / 5 B L	TFF 1230 + выравнивание (a)
MRT 1645 75		Х
MRT 1645 115		Х
MRT 1845 75		X
MRT 1845 115		Х
MRT 2145 115		X
MRT 2260	X	·
MRT 2260 e	X	
MRT 2545 115		Х
MRT 2570	X	
MRT 2660	X	
MRT 2660 e	X	
MRT 3060	X	
MRT 3570	X	
MRT 3570 ES	X	·
MRT-X 1645	-	Х
MRT-X 1845		X
MRT-X 1043		X
MRT-X 2143	X	
MRT-X 2545		X
MRT-X 2545 MRT-X 2570		. ·
	X	
MRT-X 2660	X	·
MRT-X 3060	X	·
MRT-X 3570	Х	·
MRT-X 3570 ES	X	
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD		X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		Х
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD		Х
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	•	Х
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		Х
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		X
MRT 2150 Privilege Plus OLD		Х
MRT 2470 Privilege Plus OLD		X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	•	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		X
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD		Х
MRT-X 1840 Easy 400° OLD		Х
MRT-X 2145 Easy 360° OLD		Х
MRT-X 2145 Easy 400° OLD		Х
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		Х
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD		X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD		X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD		X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD		X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		X
MINITA COCCUTATIVILEGE FILES		٨

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ								
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак			
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров			





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта