Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

КАРЕТКА ДЛЯ ПЛАВАЮЩИХ ВИЛ С ВЫРАВНИВАНИЕМ



Технические характеристики

- Плавающие вилы с креплением на оси.
- Макс. раздвижение вил 1180 мм (по внешнему краю)
- Примечание: комплект для движения по дорогам является обязательным в Италии. Обратитесь к своему дилеру.
- Примечание: комплект для движения по дорогам является обязательным в Германии для MRT Vision/Vision+.
 Обратитесь к своему дилеру.

Потребительские преимущества

- Легкий захват и размещение паллет с гидравлическим выравниванием каретки.
- Простота и точность: выравнивание с помощью гидравлического цилиндра.



| Технические характеристики | | CAF 1200 / 5 B L | TFF 1230 + выравнивание (a) | | |
|---|-----|------------------|-----------------------------|--|--|
| Расстояние от центра тяжести (mm) | | 397 | 258 | | |
| Грузоподъемность | | | | | |
| Грузоподъемность (kg) | | 5000 | 4900 | | |
| Bec | | | | | |
| Общий вес (kg) | | 630 | 617 | | |
| Вес и размеры | | | | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 1320 | 1420 | | |
| Общая длина (mm) | I1 | 1703 | 1545 | | |
| Ширина (mm) | | 1311 | 1311 | | |
| Рабочие характеристики | | | | | |
| Оборудование машины | | | | | |
| Минимальное расстояние между вилами (mm) | b5 | 1180 | 1010 | | |
| Доступные размеры вилки | | | | | |
| 125 x 50 x 1200 | | 52762430 | 924876 | | |

| Совместимость с машинами | CAF 1200 / 5 B L | ТFF 1230 + выравнивание (a) |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| MRT 1645 75 | | X |
| MRT 1645 115 | | X |
| MRT 1845 75 | | X |
| MRT 1845 115 | | Х |
| MRT 2145 115 | | X |
| MRT 2260 | Х | |
| MRT 2260 e | Х | |
| MRT 2545 115 | | Х |
| MRT 2570 | Х | |
| MRT 2660 | Х | |
| MRT 2660 e | Х | |
| MRT 3060 | Х | |
| MRT 3570 | Х | |
| MRT 3570 ES | Х | |
| MRT-X 1645 | | Х |
| MRT-X 1840 Easy 360° | | Х |
| MRT-X 1840 Easy 400° | | Х |
| MRT-X 1845 | | Х |
| MRT-X 2145 | | Х |
| MRT-X 2145 Easy 360° | | Х |
| MRT-X 2145 Easy 400° | | X |
| MRT-X 2150 Privilege Plus | | Х |
| MRT-X 2260 | Х | |
| MRT-X 2470 Privilege Plus | | X |
| MRT-X 2545 | | Х |
| MRT-X 2545 Easy 360° | | Х |
| MRT-X 2545 Easy 400° | | Х |
| MRT-X 2550 Privilege Plus | | Х |
| MRT-X 2570 | Х | |
| MRT-X 2660 | X | |
| MRT-X 3050 Privilege Plus | | Х |
| MRT-X 3060 | Х | |
| MRT-X 3570 | Х | |
| MRT-X 3570 ES | Х | |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD | | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | | Х |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD | | Х |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | | Х |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | | Х |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | | Х |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | | Х |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | | Х |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | | Х |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | | Х |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | | Х |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | | Х |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | | Х |
| | | |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|----|----------------------------|--|--|--|--|--|
| X | Не требуется предрасположенность | 88 | Гидравлическая линия | | Гидравлическое возвращение в бак | | | |
| | Электрическая предрасположенность | | Предрасположение платформы | | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров | | | |





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта