

Scheda tecnica :

# ***FLOATING FORK CARRIAGE WITH HYDRAULIC LEVELING***



## **Customer benefits**

- Easy pallet collection & placement with the hydraulic carriage levelling.
- Simplicity & accuracy: levelling with a hydraulic cylinder.

## **Technical characteristics**

- Pin-type floating forks.
- Max. fork spread 1180 mm (external fork edge).
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer
- Note: road circulation kit mandatory in Germany on MRT Vision/ Vision+. Contact your dealer

[The 3D picture at the top of this page is the reference TFF 1230 + Levelling (b) - 921240].

**MANITOU** GROUP **ATTACHMENTS**

| Technical characteristics             |     | CAF 1200 / 5 B L                                                                  | TFF 1230 + Levelling (a)                                                            |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Distance to center of gravity (mm)    |     | 397                                                                               | 258                                                                                 |
| Capacities                            |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Capacity (kg)                         |     | 5000                                                                              | 4900                                                                                |
| Weight                                |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall weight (kg)                   |     | 630                                                                               | 617                                                                                 |
| Weight and dimensions                 |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall height (mm)                   | h17 | 1320                                                                              | 1420                                                                                |
| Overall length (mm)                   | l1  | 1703                                                                              | 1545                                                                                |
| Overall width (mm)                    | b1  | 1311                                                                              | 1311                                                                                |
| Working Parameters                    |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Machine Equipment                     |     |  |  |
| Fork spread minimum (mm)              | b5  | 1180                                                                              | 1010                                                                                |
| Dimensioni della forcella disponibili |     |                                                                                   |                                                                                     |
| 125 x 50 x 1200                       |     | 52762430                                                                          | 924876                                                                              |

| Compatibilità della macchina               | CAF 1200 / 5 B L | TFF 1230 + Levelling (a) |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| MRT 1645 75                                | -                | X                        |
| MRT 1645 115                               | -                | X                        |
| MRT 1845 75                                | -                | X                        |
| MRT 1845 115                               | -                | X                        |
| MRT 2145 115                               | -                | X                        |
| MRT 2260                                   | X                | -                        |
| MRT 2260 e                                 | X                | -                        |
| MRT 2545 115                               | -                | X                        |
| MRT 2570                                   | X                | -                        |
| MRT 2660                                   | X                | -                        |
| MRT 2660 e                                 | X                | -                        |
| MRT 3060                                   | X                | -                        |
| MRT 3570                                   | X                | -                        |
| MRT 3570 ES                                | X                | -                        |
| MRT-X 1645                                 | -                | X                        |
| MRT-X 1845                                 | -                | X                        |
| MRT-X 2145                                 | -                | X                        |
| MRT-X 2260                                 | X                | -                        |
| MRT-X 2545                                 | -                | X                        |
| MRT-X 2570                                 | X                | -                        |
| MRT-X 2660                                 | X                | -                        |
| MRT-X 3060                                 | X                | -                        |
| MRT-X 3570                                 | X                | -                        |
| MRT-X 3570 ES                              | X                | -                        |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | -                | X                        |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | -                | X                        |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | -                | X                        |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | -                | X                        |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | -                | X                        |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | -                | X                        |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | -                | X                        |
| MRT 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -                | X                        |
| MRT 2470 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -                | X                        |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | -                | X                        |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | -                | X                        |
| MRT 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -                | X                        |
| MRT 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -                | X                        |
| MRT-X 1440 Easy 400° <span>OLD</span>      | -                | X                        |
| MRT-X 1640 Easy 360° <span>OLD</span>      | -                | X                        |
| MRT-X 1640 Easy 400° <span>OLD</span>      | -                | X                        |
| MRT-X 1840 Easy 360° <span>OLD</span>      | -                | X                        |
| MRT-X 1840 Easy 400° <span>OLD</span>      | -                | X                        |
| MRT-X 2145 Easy 360° <span>OLD</span>      | -                | X                        |
| MRT-X 2145 Easy 400° <span>OLD</span>      | -                | X                        |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <span>OLD</span> | -                | X                        |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <span>OLD</span> | -                | X                        |
| MRT-X 2545 Easy 360° <span>OLD</span>      | -                | X                        |
| MRT-X 2545 Easy 400° <span>OLD</span>      | -                | X                        |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <span>OLD</span> | -                | X                        |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <span>OLD</span> | -                | X                        |

TABELLA DEI SIMBOLI

|                                                                                     |                                   |                                                                                     |                             |                                                                                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritomo idraulico al serbatoio                                      |
|  | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes