

Technische fiche :

VLOTTEND VORKENBORD MET HYDRAULISCHE SCHUINSTELLING





Voordelen voor de klant



- Converte o seu empilhador telescópico num guindaste.
- Acoplamento extremamente rápido no empilhador MANITOU.
- Controlo fácil da direção desde a cabine ou com o controlo remoto da máquina (opcional).
- Movimentos rápidos e precisos.

Technische kenmerken

- Hydraulische niveaucorrectie 10°/10°.
- Vorken met oog 150 x 60 x 1200 mm.
- Capaciteit 4,9t.
- Max. afstand van de vorken 1180 mm (buitenkant van de vorken).
- Gewicht (765 kg) & dikte (280 mm).

Technische kenmerken		TFF 1230 + Levelling (a)	TFF 1230 + Levelling (b)
Distance to center of gravity (mm)		258	284
Hoedanigheid			
Capaciteit (kg)		4900	4900
Weight			
Gewicht (kg)		617	765
Gewicht en afmetingen			
Totale lengte (mm)	l1	1545	1555
Totale hoogte (mm)	h17	1420	1420
Breedte (mm)		1311	1311
Operationele parameters			
Machine-apparatuur			
Maximum spreiding vorken (mm)	b5	1010	1010
Beschikbare vorkafmetingen			
125 x 50 x 1200		924876	
150 x 60 x 1200			921240

Machine compatibiliteit	TFF 1230 + Levelling (a)	TFF 1230 + Levelling (b)
MRT 1645 75	X	-
MRT 1645 115	X	-
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260 360 e	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	-	X
MRT 2660 360 e	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	X	-
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes