

Technische fiche :

WASTE BAK



Technische kenmerken

- Vervaardigd uit hoog resistent staal: stalenversteigers S355, glijsloten en vastgeboute mesgedeelte uit 500 HB.
- Hoek van 3° tussen het vastgeboutemesgedeelte en de bodem van de bak voor een langere levensduur.
- Massief opbouw aangepast aan de werkomstandigheden in de recyclagewereld (basis, bodem, aankoppeling, versterkingen).
- Geïntegreerde klep om afvalverlies te beperken bij het leegkippen van de bak.
- Maximale dichtheid van de materialen : 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.

[De 3D-foto bovenaan deze pagina is NCBA 2500 / 3200 EN - 52000125]







Voordelen voor de klant

- Bak ontworpen voor een intensief dagelijks gebruik.
- Ideaal om afval in vrac te verhandelen (papier, versnipperd groenafval).
- Vlakke bodem voor een uitstekende penetratie en een eenvoudigere lading.

Technische kenmerken		BEN 2500 / 3000 WP	CBA 2450 / 2200 NL	CBA 2500 / 3200 NL
Afstand tot zwaartepunt (mm)		679	642	652
Hoedanigheid				
Capaciteit (kg)		2900	2224	3197
Capaciteit van de koepel (l)		2900	2224	3197
Slagcapaciteit (l)		2300	1371	2485
Gewicht				
Gewicht (kg)		1030	911	1110
Gewicht en afmetingen				
Totale hoogte (mm)	h17	1323	1223	1435
Totale lengte (mm)	l1	1746	1487	1726
Breedte (mm)		2500	2450	2500
Operationele parameters				
Machine-apparatuur		×	×	×
Andere gegevens inzake hulpstukken				
Slijtplaat met bouten (LDR)		Standaard	Standaard	Standaard
Hardheid slijtplaat		500	500	500

Machine compatibiliteit	BEN 2500 / 3000 WP	CBA 2450 / 2200 NL	CBA 2500 / 3200 NL
Referentienummer	52736126	52000524	52000125
ALT950	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	X	-
MLT 635-140 V+ (S1)	-	X	-
MLT 635-140 V+ (S2)	X	X	-
MLT 733-115	-	X	-
MLT 733-115 (S2)	-	X	-
MLT 733-115 LSU (S1)	-	X	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	X	-
MLT 741-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLT 741-140 V+ (S1)	-	X	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X	-
MLT 742-140 V+ (S1)	X	X	-
MLT 841-145 PS+	-	X	-
MLT 850-145 V+	X	-	X
MLT 937-115 (S1)	X	-	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X	-
MLFX 738-130 PS+ (S1)	X	X	-
MLFX 741 T LSU	-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+	-	X	-
MLFX 850-145 V+	X	-	X
MLFX 961-160 V+ L	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	X	-
MLT 733-115 ST4 OLD	-	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	X	-
MLT 840-145 PS+ OLD	-	X	-
MLT 845-100 H OLD	-	X	-
MLT 961-145 V+ L OLD	-	-	X
MLFX 737-130 PS+ OLD	-	X	-
MLFX 737-130 PS+ (S2) OLD	-	X	-
MLFX 741-140 V+ S1 OLD	-	X	-
MLFX 840-140 PS+ OLD	-	X	-
MLFX 845-120 H OLD	-	X	-
MLFX 961-145 V+ L OLD	-	-	X

TABEL VAN SYMBOLEN

	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter

Waste bak - Tekening met afmetingen





MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes