

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОВШ ДЛЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА



## Потребительские преимущества

- Широкое применение высокопрочной стали: корпус из стали S355, боковые ножи, нижние износостойкие накладки и сменные лезвия 500 HB с болтовым креплением.
- Для увеличения срока службы угол между лезвиями с болтовым креплением и дном ковша составляет 3°.
- Массивная конструкция, адаптированная для использования в условиях перерабатывающей отрасли (каретка, днище, корпус).
- Встроенная защита от просыпания, для ограничения потерь материала во время перемещения.







## Технические характеристики

- Ковш разработан для интенсивного ежедневного использования.
- Идеальное навесное оборудование для работы с громоздкими и легкими материалами (бумага, измельченные отходы лесоразработок).
- Плоское дно для легкого проникновения в котлован для отходов и эффективной разгрузки.
- Макс. плотность материала: 1000 кг/м<sup>3</sup>.


[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CVA 2500 / 3200 EN - 52000125].

Технические характеристики		BEN 2500 / 3000 WP	CBA 2450 / 2200 EN	CBA 2500 / 3200 EN
Расстояние от центра тяжести (mm)		679	642	652
<b>Грузоподъемность</b>				
Грузоподъемность (kg)		2900	2224	3197
Вместимость купола (l)		2900	2224	3197
Погрузочная ёмкость (l)		2300	1371	2485
<b>Вес</b>				
Общий вес (kg)		1030	911	1110
<b>Вес и размеры</b>				
Общая высота (mm)	h17	1323	1223	1435
Общая длина (mm)	l1	1746	1487	1726
Ширина (mm)		2500	2450	2500
<b>Рабочие характеристики</b>				
Оборудование машины		✗	✗	✗
<b>Другие данные по навесному оборудованию</b>				
Износостойкая накладка на болтовом соединении (LDR)		Стандартный	Стандартный	Стандартный
Твердость износостойкой пластины		500	500	500

Совместимость с машинами		BEN 2500 / 3000 WP	CBA 2450 / 2200 EN	CBA 2500 / 3200 EN
<b>Артикул</b>		52736126	52000524	52000125
ALT950		-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5		-	X	-
MLT 635-130 PS+		-	X	-
MLT 635-140 V+		-	X	-
MLT 733-115 LSU		-	X	-
MLT 737-130 PS+		-	X	-
MLT 741-130 PS+		-	X	-
MLT 741-140 V+		-	X	-
MLT 841-145 PS+		-	X	-
MLT 850-145 V+		X	-	X
MLT 937-115		X	-	-
MLT 961-160 V+ L		-	-	X
MLT 1041-145 PS+L		-	X	-
MLFX 737-130 PS+		-	X	-
MLFX 741 T LSU		-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+		-	X	-
MLFX 850-145 V+		X	-	X
MLFX 961-160 V+ L		-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L		-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		-	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		-	X	-
MLT 733-115 <b>OLD</b>		-	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>		-	X	-
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>		-	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		-	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		-	X	-
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		-	X	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>		-	X	-
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>		-	-	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>		-	X	-
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>		-	X	-
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>		-	X	-
MLFX 845-120 H <b>OLD</b>		-	X	-
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>		-	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

Сельскохозяйственный ковш для перерабатывающего сектора - габаритный чертеж





**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта